



BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego Kazimierz Sielski



KORYTKA KABLOWE					
Nazwa	KGR, KGL, KGJ	KPR, KPL, KPJ, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ	KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP	system E-90 KCOD, KCOP	KZP, KZC, KZLP, KZLC
Typ	tłoczone	perforowane	pełne, bez perforacji	perforowane	ciężkie
Materiał	blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10327:2005, opcjonalnie blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2000 lub blacha kwasoodporna				blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor wykluczając system E-90				
Wymiary korytka [mm]	szerokość	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100, 200, 300, 400
	wysokość	30, 42, 60, 100	30, 42, 50, 60, 80, 100	60	50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
	długość	3000	2000, 3000	3000	2000, 3000
Grubość blachy [mm]	0,5; 0,7; 1,0	0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5	1,2; 1,5	1,5; 2,0	
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czworniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikaty EN ISO 9001:2008, VDE zgodny z PN-EN 61537:2001, Certyfikat Zgodności E90 nr 2621/2008 wydany przez CNBOP, Certyfikat Zgodności E90 nr 1699/W wydany przez ITB, Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0270/2010				

DRABINKI KABLOWE					
Nazwa	DKD, DKP, DKC, DUD, DUP, DUC,	system E-90 DGDOP N, DGOP N	DCP, DCC	DM	DSH, DDH
Typ	nitowane	ciężkie samonośne	pionowe		
Materiał	blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10327:2005; opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2000 lub blacha kwasoodporna				dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2000
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor wykluczając system E-90				
Wymiary drabinki [mm]	szerokość	100, 200, 300, 400, 500, 600	100, 200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
	wysokość	45, 50, 60, 80, 100, 120	60	120, 150, 200	55
	długość	3000, 6000	3000	3000, 6000	2000, 3000
Grubość blachy [mm]	1,2; 1,5; 2,0	1,2; 1,5	1,5; 2,0		3000, 6000
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (kolana, trójniki, czworniki, łuki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikaty EN ISO 9001:2008, VDE zgodny z PN-EN 61537:2001, Certyfikat Zgodności E90 nr 2621/2008 wydany przez CNBOP, Certyfikat Zgodności E90 nr 1699/W wydany przez ITB, Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0270/2010				



POZOSTAŁE PRODUKTY	korytka samonośne, korytka siatkowe, elementy nośne i montażowe, kanały podpodłogowe i naścienne, system oświetleniowo-dekoracyjny
---------------------------	--