



GRAS

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25N-20/30 WOOD	HW-25N-20/30 PICTURE	HW-25N-20/30 MIRROR	HW-25N-20/30 EP	HW-25N-20/30 EPM
Rodzaj	wewnętrzny z węzłem półsłotowym				
Ciśnienie pracy [MPa]	0,2 (min.), 1,2 (maks.)				
Wydajność [dm³/min]	60 (nominalna)				
Szer./wys./głęb. [mm]	930/865/220	950/1000/220	680/760/220	973/1500/220	933/865/220
Śr. zaworu DN [mm]	25				
Śr. zwijadła [mm]	500 (dł. węża 20 m), 600 (dł. węża 30 m)				
Długość węża [m]	20, 30				
Masa [kg]	43, 46		52, 55	66, 69	43, 46
Materiał obudowy	stal nierdzewna, drewno	stal ocynkowana	stal ocynkowana lub nierdzewna		
Rodzaj zamka	euro, patent	magnetyczny		euro, patent, uniwersalny	
Rodzaj drzwi	pełne				
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)				
Montaż	wiszący, natynkowy			wolno stojący	wiszący, natynkowy
Wypożyczenie podstawowe	zawór hydrantowy mosiężny (DN 25), prądownica PW-25, zwijadło kompletne wychylne o 360°, wąż półsłotowy (DN 25)				
Gwarancja	rok				
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1:2002, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004				



pozostałe prezentacje



HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25N-20/30 F	HW-25N-20/30 UN	HW-52N-15/20 UN	HW-52N-15/20-KO
Rodzaj	wewnętrzny z węzłem półsłotowym		wewnętrzny z węzłem płasko składanym	
Ciśnienie pracy [MPa]	0,2 (min.), 1,2 (maks.)		0,2 (min.), 0,7 (maks.)	
Wydajność [dm³/min]	60 (nominalna)		150 (nominalna)	
Szer./wys./głęb. [mm]	680/760/220	740/790/250	500/600/180	420/530/180
Śr. zaworu DN [mm]	25		50	
Średnica zwijadła [mm]	500 (dł. węża 20 m), 600 (dł. węża 30 m)		350	kosz na wąż
Długość węża [m]	20, 30		15, 20	
Masa [kg]	41, 44	48, 54	16, 18	11, 13
Materiał obudowy	stal ocynkowana lub nierdzewna			
Rodzaj zamka	magnetyczny	euro, patent, uniwersalny		
Rodzaj drzwi	pełne	pełne lub z oknem z pleksiglasu		pełne
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)			
Montaż	wiszący, natynkowy			
Wypożyczenie podstawowe	zawór hydrantowy mosiężny (DN 25), prądownica PW-25, zwijadło kompletne wychylne o 360°, wąż półsłotowy (DN 25)		zawór hydrantowy aluminiowy (DN 50) z nasadą (52T), prądownica PW-52, zwijadło kompletne wychylne o 360°, wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52	
Gwarancja	rok			
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1:2002, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004		Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0005	Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0065



POZOSTAŁE PRODUKTY

hydranty DN 19, DN 25, DN 52 w wykonaniu podtynkowym (zawieszane) oraz z dodatkowym miejscem na gaśnicę; szafki na gaśnicę; szafki ochronne zaworu nawodnionego pionu; szafki na koce ppoż.; stojaki; opaski i wieszaki na gaśnicę; zestawy ppoż.; kasety na klucze zapasowe; apteczki



www.gras.pl
informacja techniczna
informacja handlowa

gras@gras.pl
0 59 857 73 03, techniczny@gras.pl
0 59 857 73 03, gras@gras.pl

adres firmy – str. 207

KATALOG INŻYNIERIA
Instalacje 2009/2010