BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego Kazimierz Sielski

www.baks.com.pl
baks@baks.com.pl
informacja techniczna:
tel. 22 710 81 22
jacek.kliczek@baks.com.pl
informacja handlowa:
tel. 22 710 81 00
baks@baks.com.pl

adres firmy – str. 318



POZOSTAŁE PRODUKTY

system korytek siatkowych, metalowa puszka E-90 łączeniowo-rozgałęźna, system korytek samonośnych, system zewnętrzny ciężki, kanały podpodłogowe i naścienne, system oświetleniowo-dekoracyjny, elementy nośne i montażowe (kształtowniki, zawiesia ścienne i sufitowe, systemy mocowań)

KORYTKA KABLOWE

Nazwa		KGR, KGL, KGJ	KAJ, KAP, KPR, KPL, KPJ, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ	KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP	SYSTEM E-90 KCOJ, KGOL, KGOJ, KCOP	KZP, KZC, KZLP, KZLC
Typ		tłoczone	perforowane	pełne, bez perforacji	perforowane	ciężkie
Materiał		stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				stal cynkowana met. zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie		możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary korytka [mm]	szerokość	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		100, 200, 300, 400, 500, 600
	wysokość	30, 42, 60, 100, 110	30, 42, 50, 60, 80, 100, 110		60	50, 100, 200
	długość	3000, 6000	2000, 3000, 6000		3000	2000, 3000
Grubość blachy [mm]		0,5; 0,7; 1,0	0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5		0,7; 0,9; 1,5	1,5; 2,0
Dodatkowe elementy		łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych z wyjątkiem systemu E90				
Aprobaty, certyfikaty		Certyfikaty EN ISO 9001:2008, Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007, Certyfikat Zgodności E90 nr 2756/2011 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0605-0270/2010 wyd. 3				





DRABINKI KABLOWE

Nazwa		DKD, DKP, DKC, DUD, DUP, DUC	SYSTEM E-90 DGOD N, DGOP N	DSP, DSC, DST	DM, DMC, DDMC, DDM	DSH, DDH
Typ		lekkie		ciężkie samonośne	pionowe	
Materiał		stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie		możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary drabinki [mm]	szerokość	100, 200, 300, 400, 500, 600		200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
	wysokość	45, 50, 60, 80, 100, 120	60	100, 110, 120, 150, 200	55	80
	długość	3000, 6000		3000, 6000 do 12 000	3000, 6000	3000, 6000
Grubość blachy [mm]		1,2; 1,5; 2,0	1,2; 1,5	1,5; 2,0; 3,0	2,0; 3,0	–
Dodatkowe elementy		łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90				
Aprobaty, certyfikaty		Certyfikaty EN ISO 9001:2008, Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007, Certyfikat Zgodności E90 nr 2756/2011 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0605-0270/2010 wyd. 3				