ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o.

www.altrad-mostostal.pl
handlowy@altrad-mostostal.pl
informacja handlowa:
tel. 25 644 72 84

adres firmy – str. 233

zobacz także – str. 183

RUSZTOWANIA RAMOWE PRZEJEZDNE

Rodzaj	RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE				
	MP MINI	MP 600	MP 800	MP 1000	MP 2000
Typ	konstrukcja w systemie ramowym z rur i kształtowników zamkniętych stalowych i aluminiowych				
Zastosowanie	prace budowlane i montażowe wew. i na zew. budynków (wszędzie tam, gdzie ważna jest możliwość szybkiego i częstego przemieszczania), w tym instalatorskie, wykończeniowe itp.				
Wys. pomostu roboczego [m]	0,90-3,54	2,32-5,07	2,17-11,80	2,32-11,95	2,17-10,85
Wys. rusztowania [m]	1,96-5,41	3,66-6,41	3,51-13,13	3,67-13,29	3,51-12,19
Wys. robocza [m]	2,90-5,53	4,32-7,07	4,17-13,80	4,32-13,95	4,17-12,85
Wym. pomostu roboczego (szer./dł.) [m]	1,80/0,75		1,80/1,50	2,85/0,75	2,85/1,50
Masa rusztowania [kg]	42,5-160,3	164,4-234,3	164,1-515,1	197,7-475,5	198,3-607,6
Maks. obciążenie [kN/m²]	2 (pomost roboczy)				
Dopuszczalne obciążenie [kg]	347,7 (całkowite)				
Pomost roboczy	nawierzchnia antypoślizgowa				
Koło	Ø 125 mm (MP MINI), Ø 200 mm z hamulcem nożnym				
Cechy szczególne	aluminiowe ramy boczne usztywnione stężeniami poziomymi i ukośnymi; wys. platformy z klapą wejściową można zmieniać ze skokiem co 27,5 cm; nierówności terenu niwelowane są podstawkami regulowanymi, umieszczonymi przy kółkach; bezpieczeństwo zapewniają dźwigary poręczowe, podwójne poręcze, krawężniki drewniane				
Normy, certyfikaty	PN-EN 12810, PN-EN 12811, PN-EN 1004, DIN 4422; Certyfikat ISO 9001:2009; Certyfikaty IMBiGS w Warszawie na Znak Bezpieczeństwa B nr B/02/013/08, B/02/014/08, B/02/012/07				

RUSZTOWANIA RAMOWE I MODUŁOWE

Ramowe MOSTOSTAL – stosowane do prac tynkarskich, malarskich, docieplenowych oraz ciężkich typu murarskich (w wersji o szer. pomostu 1,09 m – umożliwiają dodatkowo magazynowanie materiałów budowlanych); używane również jako platformy podsufitowe, konstrukcje wsporcze lub nośne do różnego rodzaju reklam, regałów, stanowisk kamer telewizyjnych

Modułowe ROTAX Plus – stosowane przy obiektach przemysłowych z dużą liczbą instalacji, rurociągów (rafinerie, stocznie itp.) oraz jako rusztowania wolno stojące wieżowe w przemyśle stoczniowym, energetyce i innych gałęziach przemysłu, a także przy wieżach kościelnych, wewnątrz jako platformy podsufitowe służące do prac renowacyjnych, do montażu scen i trybun w miejscach imprez kulturalno-rozrywkowych

Rodzaj	Rusztowanie ramowe MOSTOSTAL	Rusztowanie modułowe ROTAX Plus
Typ	konstrukcja w systemie ramowym z rur i kształtowników zamkniętych stalowych i aluminiowych	
Wys. pomostu roboczego [m]	do 34,0	
Wys. rusztowania [m]	do 35,0	
Wys. robocza [m]	do 36,0	
Wym. pomostu roboczego (szer./dł.) [m]	(0,73; 1,09)/(1,57; 2,07; 2,57; 3,07)	
Masa rusztowania [kg]	uzależniona od konfiguracji rusztowania	
Maks. obciążenie [kN/m²]	5 (pomost roboczy)	
Całkowite dopuszczalne obciążenie [kg]	669,0 (pomost o wymiarach szer. 0,73 m, dł. 3,07 m)	
Pomost roboczy	nawierzchnia antypoślizgowa	
Koło	Ø 200 mm (opcja)	
Cechy szczególne	pomosty na każdym poziomie rusztowania kompatybilne z rusztowaniem modułowym	pomosty na dwóch poziomach rusztowania (roboczym i zabezpieczającym); możliwość montażu pomostów z podziałką pionową co 0,5 m; rygle o profilowanych końcówkach mocowane do krążków otworowych, przyspawanych do stojaków, wieże podporowe
	pomosty ECO, możliwość zbudowania rusztowania przejezdnego, krawężniki stalowe i aluminiowe, stanowi element Zestawu Bezpieczeństwa	
Normy, certyfikaty	PN-EN 12810, PN-EN 12811, PN-EN 1004, DIN 4422; Certyfikat ISO 9001:2009; Certyfikaty IMBiGS w Warszawie na Znak Bezpieczeństwa B nr B/02/013/08, B/02/014/08, B/02/012/07	

