

zbiorniki przemysłowe

wodociągi i kanalizacja

PRECON POLSKA

HEIDELBERGCEMENT Group

PRECON POLSKA Sp. z o.o.

www.precon.com.pl

info@precon.com.pl

informacja techniczna

i handlowa:

tel. 22 622 22 09 wew. 403

info@precon.com.pl

adres firmy – str. 245

zobacz także – str. 26-27



POZOSTAŁE PRODUKTY

zadaszenia zbiorników ACONTANK, silosy, prefabrykowane ściany fasadowe, słupy, belki podwalinowe, kanałowe płyty stropowe, płyty dachowe korytkowe, biegi schodowe, podkłady kolejowe, rampy przeładunkowe, prefabrykaty strunobetonowe, ruszty dla bydła i trzody

ZBIORNIKI PRZEMYSŁOWE ACONTANK™

Acontank™ to system okrągłych zbiorników żelbetonowych i strunobetonowych. Zastosowanie prefabrykatów umożliwia montaż niezależnie od pory roku oraz eliminuje konieczność konserwacji w trakcie eksploatacji. Zbiorniki mogą być otwarte lub zadaszone (przy zastosowaniu dachu z systemowych elementów żelbetonowych lub innego materiału), z bieżnią pod układ jezdny zgarniacza, częściowo lub całkowicie zagłębione, ze szczelnymi przejściami o różnych średnicach i typach.

ACONTANK™ C6 – wykonane są z elementów prefabrykowanych żelbetonowych, sprężonych kablami

ACONTANK™ C8 – wykonane są z elementów prefabrykowanych strunobetonowych, sprężonych w dwóch kierunkach, w pionie i w obwodzie, dzięki czemu są odporne na obciążenia związane m.in. z gradientem temperatury. Złącze

pionowe jest złączem suchym wyposażonym w profil EPDM. Poziome ciągną jednosplotowe obwodowe umieszczone są w kanałach kablowych i rurkach z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

ACONTANK™ C14 – wykonane są z elementów prefabrykowanych strunobetonowych, sprężonych pionowo i poziomo. Szczelność połączeń elementów prefabrykowanych uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki iniekcyjnej. Wypełnia ona pionowe połączenia oraz poziome kanały wewnętrzne prefabrykatów, przez które przebiegają kable.

Zastosowanie: zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, zbiorniki wody pitnej i przeciwpożarowej, zbiorniki na substancje stałe i sypkie, zbiorniki dla rolnictwa (magazynowanie gnojówki, gnojowicy).



Nazwa	ACONTANK™ C6			ACONTANK™ C8	ACONTANK™ C14
	FXX	ESX	EOX		
Materiał	żelbet			strunobeton	
Klasa betonu	C 35/45			C 40/50	C 45/55
Wysokość zbiornika [m]	3,0-6,0			3,0-8,0	4,0-14,0
Min. średnica wewnętrzna zbiornika [m]	4,1	8,7	8,8	3,9	10,3
Min. średnica płyty dennej [m]	5,0	9,7	9,9	4,9	11,3
Maks. grubość ścianki z żebrem [cm]	22,0		31,0	18,0	24,0
Pojemność [m³]	39-1200	177-4600	182-7650	145-3100	325-32 100
Klasa ekspozycji	zgodnie z PN-EN 206-1				
Aprobata, atesty, certyfikaty	ISO 9001:2008, IOŚ nr AT/2012-08-0055/A3, AH PZH nr HK/W/0884/01/2012			ISO 9001:2008, AH PZH nr HK/W/0884/01/2012	