

koszka brukowa, płyty chodnikowe

posadzki i nawierzchnie



LIBET S.A.

www.libet.pl
libet@libet.pl
informacja techniczna:
kamil.drewczynski@libet.pl
informacja handlowa:
tel. 801 542 381
adres firmy – str. 242



POZOSTAŁE PRODUKTY

produkty uzupełniające (Libet Completo): stopnie schodowe, palisady, gazony, cegły splitowane, systemy ogrodzeniowe; elementy małej architektury (Libet Stampo): kule, piłka golfowa, sześcian, donice, plaster miodu; produkty elewacyjne: kamień i płytki cegłopodobne

KOSTKI BRUKOWE LIBET DECCO					
Nazwa	DURANGO	INNOVATIO	PEPITO	CADENA ECO	QUADRA
Skład	cement, piasek, kruszywa zwykłe i szlachetne, inne dodatki				
Kolory	srebrno-szary, inne (karmelowo-szary, piaskowo-beżowy, bazaltowo-szary, torfowy brąz)	antracytowy (Monocolor), popielaty (Colormix), inne (pergaminiowa biel)	antracytowy (Monocolor), inne (kasztanowy, pastello – Colormix)	antracytowy	inne (nero, granioto, solaro, bianco carrara – Elegante, pergaminowa biel i antracyt – Monocolor)
Kształt	prostokąt, kwadrat	prostokąt	kwadrat	nieregularny	prostokąt, kwadrat
Długość/szerokość [cm]	(21,9; 32,9; 43,9; 54,9)/32,9	80/20	10/10	(17,7; 53,1)/17,5	20/20; 30/20; 10/10
Grubość kostki [cm]	6,0	8,0			6,0
Grubość [mm]	> 4 (warstwa ścierna)				
Powierzchnia	postarzana	szorstka	gładka		plukana (Elegante), gładka (Monocolor)
Gęstość pozorną [kg/m³]	> 2300				
Nasiąkliwość [%]	< 6				
Masa 1 m² [kg]	135	180		138	
Ilość na palecie [szt.]	60 lub 90	45	864	256; 96	300; 200; 864
Ilość na palecie [m²]	7,2 lub 10,9	6,4	8,6	b.d.	12,0; 12,0; 8,64
Masa palety [kg]	997 lub 1496	1177	1581	1126; 1369	1645; 1753; 1581
Gwarancja	3 lata (dla certyfikowanych wykonawców 5 lat)				
Zastosowanie	tarasy, chodniki, alejki, ścieżki, pasaże, place, ciągi pieszce, dziedzińce, parkingi, podjazdy				
Normy	PN-EN 1339:2003/AC:2006 (DURANGO), PN-EN 1338:2003/AC:2006				

PŁYTY TARASOWE LIBET IMPRESSIO I GRESY PORCELANOWE LIBET CERAMIC					
Nazwa	TIERRA	MAXIMA	TRAWERTYN	SEDIMENTO	SUNDECK
Materiał	beton			gres porcelanowy	
Typ płyty	posadzkowa, tarasowa, chodnikowa				
Kolory	jasnobeżowy, jasnoszary, antracytowy	popielaty, antracytowy, inne (pergaminiowa biel)	inne (bianco, grigio, beige)	inny (sabbia)	inne (classic, spirit, origin)
Kształt	kwadrat, prostokąt	kwadrat	prostokąt	kwadrat	kwadrat, prostokąt
Powierzchnia	imitująca kamień	gładka	imitująca trawertyn	gładka	
Długość/szerokość [cm]	40/40; 60/40	80/80	79,5/20,0	60/60; 90/90	60/60; 120/30
Grubość płyty [cm]	4,4	8,0	od 4,0 do 5,0	2,0	
Grubość [mm]	> 4 (warstwa ścierna)			nie dotyczy	
Ilość na palecie [szt.]	50; 32	6	42	60, 18	60, 40
Ilość na palecie [m²]	8,0; 7,7	3,8	6,7	21,6; 14,6	21,6; 14,4
Masa palety [kg]	824; 791	715	800	990; 797	987; 668
Zastosowanie	tarasy, chodniki, alejki, ścieżki ogrodowe, ciągi pieszce, dziedzińce				
	tarasy wentylowane, wnętrza, pasaże, place	pasaże, place	elewacje	tarasy wentylowane, baseny, elewacje, wnętrza, pasaże, place, parkingi pod obciążeniami lekkimi, poręcze, schody	
Gwarancja	3 lata (dla certyfikowanych wykonawców 5 lat)				
Normy	PN-EN 13748	PN-EN 1339:2003/AC:2006		PN-EN 14411:2012	