

SIŁOWNIKI ELEKTROMOTORYCZNE DO ZAWORÓW SKOKOWYCH

SAT31.., SAT61.. – siłowniki elektromotoryczne przeznaczone do sterowania przelotowymi i 3-drogowymi zaworami Siemens typu VVG549.. do zastosowań szczególnie w ciepłownictwie
SAS31.., SAS61.., SAS81.. – siłowniki elektromotoryczne przeznaczone do sterowania przelotowymi i 3-drogowymi zaworami Siemens typu V..G44.. i VVG55..; mogą być stosowane jako zawory sterujące lub odcinające w instalacjach grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nazwa	SAT31..	SAT61..	SAS31..	SAS61..	SAS81..
Rodzaj siłownika	elektromechaniczny				
Sygnał sterujący	3-punktowy	modulowany (0...10 V DC, 4...20 mA DC, 0...1000 Ω)	3-punktowy	modulowany (0...10 V DC, 4...20 mA DC, 0...1000 Ω)	3-punktowy
Zasilanie [V]	230 (AC)	24 (AC/DC)	230 (AC)	24 (AC/DC)	
Maksymalny pobór mocy [VA]	5,5	7,1	5,5	5,9	3,4
Siła zamknięcia [N]	300		400		
Skok trzpienia [mm]	5,5				
Czas zamknięcia/ otwarcia [s]	8 lub 15		30 lub 120	30	30 lub 120
Stopień ochrony (wg EN 60529)	IP54				
Klasa izolacji (wg EN 60730)	II	III	II	III	
Temperatura otoczenia [°C]	od -5 do +55				
Temperatura czynnika roboczego [°C]	od +1 do +130				
Wymiary siłownika (wys./gł./szer.) [mm]	151,0/80,0/106,5 (bez pokrętła do sterowania ręcznego)				
Masa [kg]	0,4 (bez sprężyny); 0,68 (ze sprężyną)				
Montaż	w pozycji pionowej (do góry) lub poziomej – w pomieszczeniu; w pozycji pionowej (do góry) z osłoną pogodową – na zewnątrz				
Tryb pracy	automatyczny lub ręczny				
Wyposażenie dodatkowe	przełącznik pomocniczy, osłona pogodowa				
Gwarancja	12 miesięcy				
Certyfikaty	Znak CE				



SAS../SAT..(bez sprężyny)



SAS../SAT..(ze sprężyną)



SAS..33..(ze sprężyną)

SIEMENS

Siemens Sp. z o.o.

www.siemens.pl/cps

sbt.pl@siemens.com

informacja techniczna

i handlowa:

tel. 22 870 87 00

adres firmy – str. 248

zobacz także – str. 170-171