

systemy automatyki budynków

elektryka, automatyka i systemy zabezpieczeń

SIEMENS

Siemens Sp. z o.o.

www.siemens.pl/cps

sbt.pl@siemens.com

**informacja techniczna
i handlowa:**

tel. 22 870 87 00

adres firmy – str. 248

zobacz także – str. 159



RDF301..



RDG100KN

REGULATORY CENTRALNE Synco™ 700

RMB795 – centrala obiektowa do stosowania z regulatorami pomieszczeniowymi; możliwość definiowania 10 niezależnych grup pomieszczeń z zadaniem programu czasowego i przetwarzaniem zapotrzebowania na ciepło

RMS705 – sterownik przełączająco-monitorujący elementy instalacji grzewczych, wentylacyjnych lub chłodniczych; stosowany do realizacji niestandardowych aplikacji

RMK770 – modułowy regulator do sterowania kaskadą 6 kotłów, regulacji temperatury kotła, sterowania obiegiem grzew-

czym i regulacji wstępnej; zawiera 18 skonfigurowanych kaskadowych układów kotłowych

RMH760B – modułowy regulator grzewczy stosowany jako regulator obiegu grzewczego, c.w.u., instalacji kotłowej lub węża ciepłowniczego; ma 41 zaprogramowanych typów aplikacji

RMU7..B – modułowy swobodnie konfigurowalny regulator do central wentylacyjnych; ma 5 zaprogramowanych typów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z możliwością optymalnego adaptowania do warunków lokalnych

Nazwa	RMB795	RMS705	RMK770	RMH760B	RMU7..B
Rodzaj regulatora	HVAC				
Typ regulatora	programowalny (roczny)				programowalny (tygodniowy lub roczny)
Rodzaj sterowania	2-stawne		3-stawne lub ciągłe		
Rodzaj komunikacji	przewodowy				
Napięcie [V]	24 (AC)				
Pobór mocy [VA]	12 (bez modułów)				
Zakres regulacji temperatury [°C]	od +5 do +40	od -50 do +500	od 0 do +140		od -50 do +500
Algorytm regulacji	10 blozków logicznych	PID			sekwencyjny PID
Temperatura robocza [°C]	od 0 do +50				
Stopień ochrony	IP20				
Wymiary (szer./głęb./wys.) [mm]	173,0/90,0/80,0				
Masa [kg]	0,49				
Materiał	poliwęglan (podstawa i regulator)				
Kolor	jasnoszary (RAL 7035)				
Gwarancja	12 miesięcy				

Przyrząd serwisowo-diagnostyczny Synco OC17..

