

elektryka, automatyka i systemy zabezpieczeń

systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

PUSZKI INSTALACYJNE DO SYSTEMÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH PP-BXM

Nazwa	PP-BXM									
	Typ 1	Typ 1.1	Typ 2	Typ 2.1	Typ 2.2	Typ 3	Typ 3.1	Typ 3.2	Typ 4	Typ 4.1
Typ puszeki	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca	przelotowo-rozgałęźna	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca	przelotowo-rozgałęźna	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca
Ilość przewodów/żył/zacisków	3 przewody 2-żyłowe	3 przewody 2-żyłowe (w tym 1 żyła z bezpiecznikiem)	3 przewody 2-żyłowe	3 przewody 2-żyłowe (w tym 1 żyła z bezpiecznikiem)	6 zacisków	3 przewody 3-żyłowe	3 przewody 3-żyłowe (w tym 1 żyła z bezpiecznikiem)	9 zacisków	3 przewody 3-żyłowe	3 przewody 3-żyłowe (w tym 1 żyła z bezpiecznikiem)
Maks. napięcie zasilania [V]	450									
Maks. średnica kabla instalacyjnego [mm]	16 (z dławikiem), 19 (bez dławika)									
Maks. pole przekroju żyły [mm ²]	6,0									
Wymiary puszeki (dł./szer./gr.) [mm]	110/110/30		155/84/30		120/100/30	212/94/30		120/135/30	162/105/30	
Wypożażenie	gumowe dławiki kablów; w puszkach zabezp. oraz w dodatkowej opcji dla Typu 2.2 i 3.2 – bezpiecznik termiczny (145°C) lub nadprądowy									
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01) lub stal nierdzewna (standard 1.4301) polakierowana na kolor pomarańczowy (RAL 2004 lub dowolny kolor w palety RAL)									
Stopień ochrony	IP20		IP42							
Klasa odporności ogniowej	E30, E60, E90									
Montaż	na ścianie, suficie, trasa kablowa									
Certyfikaty, aprobaty	Aprobata Techniczna ITB nr AT-0601-0359/2012 wydanie 2, Certyfikat Zgodności nr 2893/2013									

Nazwa	PP-BXM								
	Typ 5	Typ 5.1	Typ 6	Typ 6.1	Typ 7	Typ 7.1	Typ 8	Typ 9	Typ 10
Typ puszeki	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca	rozgałęźna	rozgałęźna, zabezpieczająca	przelotowo-rozgałęźna	przelotowo-rozgałęźna, zabezpieczająca	przelotowo-rozgałęźna		
Ilość przewodów/żył/zacisków	4 przewody 2-żyłowe	4 przewody 2-żyłowe (w tym 1 lub 2 z bezpiecznikiem)	4 przewody 3-żyłowe	4 przewody 3-żyłowe (w tym 1 lub 2 z bezpiecznikiem)	3 zaciski	2 zaciski (w tym 1 żyła z bezpiecznikiem)	6 zacisków	9 zacisków	6 zacisków
Maks. napięcie zasilania [V]	450								
Maks. średnica kabla instalacyjnego [mm]	16 (z dławikiem), 19 (bez dławika)						25 (z dławikiem M32), 14 (z dławikiem M20)		25 (z dławikiem M32), 30 (z dławikiem M40)
Maks. pole przekroju żyły [mm²]	2,5		6,0					16,0	
Wymiary puszeki (dł./szer./gr.) [mm]	155/84/30		162/105/30		102,5/84/30		140/140/60	180/140/60	190/155/75
W wyposażenie	gumowe dławiki kablowe; w puszkach zabezpieczających – bezpiecznik termiczny (145°C) lub nadprądowy					dławiki kablowe dwukomponentowe M32; opcjonalnie: dławiki M20 (Typ 8 i 9) i M40 (Typ 10), bezpieczniki termiczne i nadprądowe			
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01) lub stal nierdzewna (standard 1.4301) polakierowana na kolor pomarańczowy (RAL 2004) lub dowolny z palety RAL								
Stopień ochrony	IP42						IP65		
Klasa odporności ogniowej	E30, E60, E90								
Montaż	na ścianie, suficie, na trasie kablowej								
Certyfikaty, aprobaty	Aprobata Techniczna ITB nr AT-0601-0359/2012 wydanie 2, Certyfikat Zgodności nr 2893/2013								



G-BXM-20/N1



PP-BXM typ 3



PP-BXM typ 8



PP-BXM typ 6