



DESKOWANIE SŁUPÓW DOKA

Nazwa	RS	FRAMAX XLIFE	FRAMI XLIFE
Przekrój słupów [cm]	okrągły, średnica do 120	prostokątny	
		do 105/105	do 65/65
Wymiary płyty/ formy [cm]	wysokość	25, 50, 100, 300	135, 270, 330
	szerokość	–	90
	średnica	25–120	–
Wysokość deskowania [cm]	maks. 1200		
Masa [kg]	22,5–217,0 (formy)	63,0–276,7 (płyty)	39,0–83,5 (płyty)
Materiał ramy/formy	stal malowana proszkowo	stal ocynkowana	
Wypełnienie płyty	–	sklejka 21 mm	sklejka 15 mm
Maksymalne parcie betonu [kN/m²]	150	90	80
Sposób łączenia elementów	za pomocą śrub i zamków		
Montaż	dźwigiem		ręczny/dźwigiem
Elementy dodatkowe	elementy BHP: pomosty robocze, drabinki		
Cechy szczególne	kompatybilne z FRAMAX XLIFE dzięki zamkom RU	kompatybilne z deskowaniem ściennym	



DESKOWANIE ŚCIENNE DOKA

Nazwa	FRAMI XLIFE	FRAMAX XLIFE	TOP 50	FF20	H20
Zastosowanie	ściany proste				ściany łukowe, promień ≥ 2,5 m
Rodzaj	ramowe		dźwigarkowe		
Wymiary płyty (wys./szer.) [cm]	(120, 150, 270, 300)/ (30, 45, 60, 75, 90)	(135, 270, 300, 330)/ (30, 45, 60, 90, 135); 270/330; 330/240	–	(100, 275, 375)/ (50, 75, 100, 200)	(70, 120, 240, 300, 360, 480)/(240, 250)
Długość dźwigara [cm]	–		180–590 (H20), 50–600 (WS10), 100–350 (WU12)	–	
Maksymalna wysokość deskowania [cm]	600	1485	1500		720
Przekroje słupów [cm]	do 65/65	do 105/105	do 120/120 (maksymalna wysokość 14,8 m)	–	
	maksymalna wysokość 12,0 m				
Masa [kg]	19,5–79,2 (płyty); 25,3–51,6 (narożniki wewnętrzne); 11,0–23,8 (narożniki zewnętrzne)	31,8–484,9 (płyty); 51,2–117,9 (narożniki wewnętrzne); 23,5–58,0 (narożniki zewnętrzne)	9,2–30,5 (H20); 10,4–122,2 (WS10); 25,3–88,4 (WU12)	58,0–440,0 (płyty); 53,7–246,5 (narożniki wewnętrzne); 46,2–102,7 (narożniki zewnętrzne)	195,0–942,0 (płyty); 24,0–49,0 (zastrzały)
Materiał	rama z profili ze stali ocynkowanej i lakierowana proszkowo		drewno (dźwigary H20)		
			stal ocynkowana malowana proszkowo (WS10, WU12)	stal ocynkowana (elementy łączące)	
Wypełnienie płyty	sklejka XLIFE gr. 21 mm		różne typy sklejek	sklejka 3-S gr. 21 mm	sklejka DOKAPLEX gr. 21 mm
Maksymalne parcie betonu [kN/m²]	67,5	80,0	90,0	50,0	60,0
Sposób łączenia elementów	zamki, ściągi, łączniki uniwersalne		ściągi		zamki, ściągi, łączniki uniwersalne
Montaż	ręczny/dźwigiem		dźwigiem		
Elementy dodatkowe	narożniki rozszalowujące; pomosty do szachtu windowego; zastrzały; elementy BHP: barierki ochronne, pomosty robocze, drabiny				