
SIL-PRO
Bloczki Silikatowe
Sp. z o.o.

www.sil-pro.pl
info@sil-pro.pl
informacja techniczna
i handlowa:
tel. 71 721 50 50
info@sil-pro.pl
adres firmy – str. xxx

SIL-PRO
Bloczki Silikatowe

BLOCZKI SILIKATOWE

U8L, U11,5L(D), U11,5V(D), U12L, U12/2V, U18L – bloczki stosowane w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych





Nazwa		U8L	U11,5L(D)	U11,5V(D)	U12L	U12/2V	U18L
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]		248/80/220	498/115/248		248/120/220	250/120/65	248/180/220
Masa elementu [kg]		5,7	20,5	25,1	9,3	3,5	13,3
Klasa gęstości*		1,4	1,6	1,8	1,6	1,8	1,4
Klasa wytrzymałości [N/mm²]		15		20	15	20	15
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$ [W/(mK)]		0,41	0,46	0,81	0,46	0,75	0,46
Reakcja na ogień		klasa A1					
Nasiąkliwość [%]		16					
Izolacyjność akustyczna [dB]	R_w	42	47	50	48	–	53
	R_{A1R}	41	46	49	47	–	51
	R_{A2R}	38	43	46	44	–	48
Zużycie (grubość ściany równa szerokości elementu) [szt./m²]		18,0/17,4**	8,0/7,8**		18,0/17,4**	59,7/53,3**	18,0/17,4**
Łączenie elementów		zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna					
Liczba elementów na palecie [szt.]		128	48		96	336	64
Przechowywanie		możliwość przechowywania fabrycznie zapakowanych bloczków na otwartych placach składowych o utwardzonej powierzchni					
Normy		EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2+A1:2015)					

* brutto w stanie suchym ** zaprawa cienkowarstwowa/tradycyjna
L – bloczek drążony V – bloczek pełny D – bloczki o większej wysokości



Bloczek U8L


Bloczek U11,5L(D)


Bloczek U11,5V(D)


Bloczek U12L


Bloczek U12/2V


Bloczek U18L