



HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN	HW-25N/W-20/30 SLIM 150	HW-25N/W-20/30 SLIM 130
Rodzaj	hydrant wewnętrzny na wąż półsztatowy DN 25		
Wypożyczenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w oś wodną, umożliwiającą rozwinięcie węża (pod ciśnieniem wody)		
Długość węża [m]	20, 30		
Wymiary szafki (szer./wys./gł.) [mm]	780/780/180	795/795/150	795/795/130
Średnica zwijadła [mm]	650	700	
Wydajność [dm³/min]	60		
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2		
Montaż	natynkowy (N)/podtynkowy (W)		
Materiał szafki ochronnej	stal DC01 lub stal nierdzewna; malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV		
Rodzaj drzwi	pełne, stalowe		
Rodzaj zamka	uniwersalny		
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)		
Gwarancja	25 lat na perforację blachy, 12 miesięcy na wyposażenie		
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438-CPR-0004, Certyfikat Zgodności EC nr 1438-CPR-0003		



HW-25N-20/30 SLIM 180



HW-25N/W-KP-20/30 SLIM



HW-25N-20/30 „EP”



HW-25N-KP-20/30 SH

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25N-KP-20/30 „SH”	HW-25N-20/30 „EP”
Rodzaj	hydrant wewnętrzny na wąż półsztatowy DN 25	
Wypożyczenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w oś wodną, umożliwiającą rozwinięcie węża (pod ciśnieniem wody)	
Długość węża [m]	20, 30	
Wymiary szafki (szer./wys./gł.) [mm]	740/1010/250	950/1500/220
Średnica zwijadła [mm]	500, 600	
Wydajność [dm³/min]	60	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2	
Montaż	natynkowy (N), podtynkowy (W)	natynkowy (N), wolnostojący
Materiał szafki ochronnej	stal ocynkowana elektrolitycznie lub stal nierdzewna (opcja „SH”), malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV	
Rodzaj drzwi	szyba hartowana	pełne stalowe
Rodzaj zamka	magnetyczny	euro, patentowy, uniwersalny
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)	
Gwarancja	12 miesięcy	
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPR/0004, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPR/0003	