



KORYTKA KABLOWE

Nazwa	KGR, KGL, KGJ, KFL, KFJ	KFL...H60, KFJ...H60, KGL/ KCL50h60, KGL/KGOL... H60, KGJ/KGOJ...H60, KCL/KCOL...H60, KCJ/ KCOJ...H60, KCD/KCOD... H60, KCP/KCOP...H60, KBL...H60, KBJ...H60	KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP	KAJ, KAP, KFJ, KFL, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ, KGR, KGL, KGJ	KZP, KZC, KZLP, KZLC, KZWP, KZWC, KZLWP, KZLWC
Typ	łtuczne	system E-90	pełne, bez perforacji	perforowane	ciężkie
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				stal cynkowana met. zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary korytka [mm]	szerokość	35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
	wysokość	30, 42, 50, 60, 100, 110	60	42, 50, 60, 80, 100, 110	50, 100, 200
	długość	2000, 3000, 6000	3000, 6000	2000, 3000, 6000	3000
Grubość blachy [mm]	0,5; 0,7; 1,0	0,7; 1,0; 1,2; 1,5	0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5		1,5; 2,0
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Certyfikat Zgodności E90 na zamocowania nr 2884/2013 wydany przez CNBOP-PIB, Certyfikat Zgodności E-90 na zespoły kablowe nr: 3011/2015 wg DIN 4102-12:1998 wydany przez CNBOP-PIB, Certyfikat VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH (nr 5018795-5430-0001/219753 wydany w zakresie zgodności z punktem 11.1 normy PN-EN 61537:2007), ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753				



DRABINKI KABLOWE

Nazwa	DKD, DKP, DKC, DUD, DUP, DUC	SYSTEM E-90 DGOD N, DUD, DGOP N, DUP	DSP, DSC, DST	DM, DMC, DDMC, DDM	DSH, DDH
Typ	lekkie		ciężkie samonośne	pionowe	
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary drabinki [mm]	szerokość	100, 200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
	wysokość	45, 50, 60, 80, 100, 120	60	100, 110, 120, 150, 200	55
	długość	3000, 6000	3000, 6000 do 12 000	3000, 6000	
Grubość blachy [mm]	1,2; 1,5; 2,0	1,2; 1,5	1,5; 2,0; 3,0	2,0; 3,0	dwuteownik IPN 80
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Certyfikat Zgodności E90 na zamocowania nr 2884/2013 wydany przez CNBOP-PIB, Certyfikat Zgodności E-90 na zespoły kablów nr: 3011/2015 wg DIN 4102-12:1998 wydany przez CNBOP-PIB, ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753				