



## KORYTKA KABLOWE

| Nazwa                 | KGR, KGL, KGJ, KFL, KFJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KFL...H60, KFJ...H60, KGL/<br>KCL50H60, KGL/KGOL...<br>H60, KGJ/KGOJ...H60,<br>KCL/KCOL...H60, KCJ/<br>KCOJ...H60, KCD/KCOD...<br>H60, KCP/KCOP...H60,<br>KBL...H60, KBJ...H60 | KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP               | KKAJ, KAP, KFJ, KFL,<br>KCL/KCOL, KCJ/KCOJ,<br>KCD/KCOD, KCP/KCOP,<br>KOL, KOJ, KOP, KGR,<br>KGL/KCL, KGJ/KCJ | KZP, KZC, KZLP, KZLC,<br>KZWP, KZWC, KZLWP,<br>KZLWC    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                   | perforowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | system E-90                                                                                                                                                                    | pełne, bez perforacji                 | perforowane                                                                                                   | ciężkie                                                 |
| Materiał              | stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 1034:2015-09, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                               | stal cynkowana met. zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 |
| Wykończenie           | możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                               |                                                         |
| Wymiary korytka [mm]  | szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600                                                                                                                                      | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600                                                                     | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600                        |
|                       | wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30, 42, 50, 60, 100, 110                                                                                                                                                       | 60                                    | 42, 50, 60, 80, 100, 110                                                                                      | 50, 100, 200                                            |
|                       | długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000, 3000, 6000                                                                                                                                                               | 2000, 3000, 6000                      | 2000, 3000, 6000                                                                                              | 3000                                                    |
| Grubość blachy [mm]   | 0,5; 0,7; 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,7; 1,0; 1,2; 1,5                                                                                                                                                             | 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5               | 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5                                                                                       | 1,5; 2,0                                                |
| Dodatkowe elementy    | łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                               |                                                         |
| Aprobata, certyfikaty | Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, Certyfikat VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH (nr 5018795-5430-0001/219753 wydany w zakresie zgodności z punktem 11.1 normy PN-EN 61537:2007), ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753 |                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                               |                                                         |



## DRABINKI KABLOWE

| Nazwa                 | DKD, DKP, DKC, DUD,<br>DUP/DUOP, DUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SYSTEM E-90 DGOD N,<br>DUD, DUP/DUOP, DGOP N | DSP, DSC, DST           | DM, DMC, DDMC, DDM                           | DSH, DDH                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | lekkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ciężkie samonożne       | pionowe                                      |                                                                                             |
| Materiał              | stal zimnogięta cynkowana metodą cynkowania Sendzimira wg PN-EN 1034:2015-09, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088                                                                                                                                                                                                    |                                              |                         |                                              | dwuteownik hutniczy + stal zimnogięta, cynkowane metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 |
| Wykończenie           | możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                         |                                              |                                                                                             |
| Wymiary drabinki [mm] | szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100, 200, 300, 400, 500, 600                 | 200, 300, 400, 500, 600 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |                                                                                             |
|                       | wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45, 50, 60, 80, 100, 120                     | 60                      | 100, 110, 120, 150, 200                      | 55                                                                                          |
|                       | długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3000, 6000                                   | 3000, 6000 do 12 000    | 3000, 6000                                   | 80                                                                                          |
| Grubość blachy [mm]   | 1,2; 1,5; 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,2; 1,5                                     | 1,5; 2,0; 3,0           | 2,0; 3,0                                     | dwuteownik IPN 80                                                                           |
| Dodatkowe elementy    | łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |                                              |                                                                                             |
| Aprobata, certyfikaty | Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753 |                                              |                         |                                              |                                                                                             |