

# Pustak kominowo-wentylacyjny PKW 24-1020 grupy ENERGO building



**CJ BLOK Sp. z o.o. Fabryka  
Elementów Budowlanych**

[biuro@cjblok.com.pl](mailto:biuro@cjblok.com.pl)

[www.cjblok.com.pl](http://www.cjblok.com.pl)

[www.kominy.cjblok.com.pl](http://www.kominy.cjblok.com.pl)

## Dane techniczne

Materiał :

perlitokeramzytowe

Zastosowanie :

kominowo-wentylacyjne

Długość [mm] :

500

Szerokość [mm] :

360

Wysokość [mm] :

245

Odchyłki wymiarów [mm] :

+1-3/+1-3/+-1

Ilość kanałów [szt.] :

2

Wymiary kanałów (dł./szer.) [mm] :

260/100

Średnica kanałów [mm] :

240

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :

2,0

Masa elementu [kg] :

19

Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :

650

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła  $\lambda_{10,dry}$  [W/mK] :  
0,08

Klasa reakcji na ogień :  
A1

Klasa odporności ogniowej :  
EI 90

Powierzchnia lica :  
1225 cm<sup>2</sup>

Zużycie [szt./mb] :  
4

Liczba elementów na palecie [szt.] :  
28

Łączenie elementów :  
zaprawa murarska cienkowarstwowa CJ Blok - BLOKkom ZCSK-10 lub  
kleje poliuretanowe

Normy, certyfikaty, aprobaty :  
Certyfikaty: WE ZKP nr 1020-CPR-030053045; EN ISO 9001: 2008 no.  
CQS 2163/2016; IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/2016 Normy: PN-  
EN 12446