

Pustak kominowy PK 24-1020x2 grupy ENERGO building



**CJ BLOK Sp. z o.o. Fabryka
Elementów Budowlanych**

biuro@cjblok.com.pl

www.cjblok.com.pl

www.kominy.cjblok.com.pl

Dane techniczne

Materiał :

perlitokeramzytowe

Zastosowanie :

kominowe

Długość [mm] :

720

Szerokość [mm] :

360

Wysokość [mm] :

245

Odchyłki wymiarów [mm] :

+1-3/+1-3/+-1

Ilość kanałów [szt.] :

2

Średnica kanałów [mm] :

240

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

2,0 (60 m)

Masa elementu [kg] :

28,5

Gęstość [kg/m³] :

650

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$ [W/mK] :

0,08

Klasa reakcji na ogień :

A1

Klasa odporności ogniowej :

EI 90

Powierzchnia lica :

1764 cm²

Zużycie [szt./mb] :

4

Liczba elementów na palecie [szt.] :

21

Łączenie elementów :

zaprawa murarska cienkowarstwowa CJ Blok - BLOKkom ZCSK-10 lub
kleje poliuretanowe

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Certyfikaty: WE ZKP nr 1020-CPR-030053045; EN ISO 9001: 2008 no.
CQS 2163/2016; IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/2016 Normy: PN-
EN 12446
