

Hydrant przeciwpożarowy HW-25N-20 „MIRROR”



GRAS PPH

gras@gras.pl

www.gras.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
wewnętrzny z węzem półsztywnym

Wyposażenie :
zawór i wąż hydrantowy, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o
360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża
będącego pod ciśnieniem wody

Montaż :
natynkowy

Średnica zaworu DN :
25

Długość węża [m] :
20

Szerokość obudowy [mm] :
700

Wysokość obudowy [mm] :
760, 810

Głębokość obudowy [mm] :
220

Średnica zwijadła [mm] :
500

Masa [kg] :
b.d.

Wydajność [dm³/min] :
60 (nominalna)

Ciśnienie robocze [MPa] :

0,2 (min.),
1,2 (maks.)

Materiał szafy :

stal nierdzewna, powierzchnia lustrzana

Rodzaj drzwi :

pełne

Rodzaj zamka :

magnetyczny

Kolor zwijadła :

czerwony (RAL 3000)

Gwarancja :

12 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :

EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/ CPD/0004
