

# Domieszka do zapraw uplastyczniająco- napowietrzająca CEMPLASTUŚ



**war-REMEDIUM Sp. z o.o.**

[sekretariat@war-remedium.pl](mailto:sekretariat@war-remedium.pl)

[www.war-remedium.pl](http://www.war-remedium.pl)

## Dane techniczne

Rodzaj :  
domieszka

Typ domieszki :  
uplastyczniająca, napowietrzająca

Postać :  
płyn

Temperatura stosowania [°C] :  
od +5 do +35

Główny składnik :  
żywica naftalenowa, wodny roztwór związków powierzchniowo-  
czynnych

Dozowanie [% do masy cementu] :  
0,2-0,4 (optymalnie 0,25)

Gęstość [g/cm<sup>3</sup>] :  
1,040 ±0,030

Kolor :  
brązowy

Zawartość chlorków [% masy] :  
< 0,1

Zawartość alkaliów [% masy] :  
< 5,0

Opakowanie :  
1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm<sup>3</sup>

Trwałość :

12 miesięcy od daty produkcji

---

Przechowywanie :

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

---

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001,  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do  
oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości  
użytkowych

---

Opis :

CEMPLASTUŚ to domieszka do zapraw zastępująca wapno. Poprawia  
spoiistość, zapobiega rozwarstwieniu, zmniejsza skurcz zapobiegając  
powstawaniu spękań na powierzchni, eliminuje zacieki na klinkierze.