

Hydrant przeciwpożarowy HW-25N/W-K-20 SLIM GREEN



GRAS PPPH

gras@gras.pl

www.gras.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
wewnętrzny z węzem półsztywnym

Wyposażenie :
zawór i wąż hydrantowy, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o
360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża
będącego pod ciśnieniem wody

Montaż :
natynkowy, podtynkowy

Średnica zaworu DN :
25

Długość węża [m] :
20

Szerokość obudowy [mm] :
1010

Wysokość obudowy [mm] :
780

Głębokość obudowy [mm] :
180

Średnica zwijadła [mm] :
650

Masa [kg] :
44

Wydajność [dm³/min] :
60 (nominalna)

Ciśnienie robocze [MPa] :

0,2 (min.),
1,2 (maks.)

Materiał szafy :

blacha ocynkowana lub stal nierdzewna; malowane proszkowo; kolor według palety RAL

Grubość [mm] :

0,8

Rodzaj drzwi :

pełne

Rodzaj zamka :

uniwersalny

Kolor zwijadła :

czerwony (RAL 3000)

Gwarancja :

10 lat na obudowę, rok na wyposażenie

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 671-1:2002, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004
