

Drzwi przeciwpożarowe AT3/AT4 typu VULCANO, szer. 105 cm



DIERRE POLSKA Sp. z o.o.

info@dierre.pl

www.dierre.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
stalowe

Zastosowanie :
zewnątrzne, wewnątrzlokalowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne,
zwiększona odporność na włamanie

Typ drzwi :
2-skrzydłowe

Konstrukcja skrzydła :
budowa skrzynkowa zamknięta, płaszcz skrzydła z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,9 mm, wzmocnienia trapezowe z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,2 mm

Szerokość skrzydła [mm] :
750

Wysokość skrzydła [mm] :
2100

Szerokość drzwi w świetle [mm] :
1050

Grubość skrzydła [mm] :
5 (bez okładziny)

Materiał wypełniający skrzydło :
płyty styropianowe lub wełna mineralna

Wykończenie skrzydła :
okładziny gładkie, frezowane i rzeźbione wykonane z drewna litego,
forniru, laminatu lub lakierowane na kolory z palety RAL

Ościeżnica :

stalowa lakierowana proszkowo, aluminiowa wykończona listwą aluminiową; system montażu dwóch ościeżnic (montażowa i docelowa); ościeżnica wyposażona w regulację, komora ościeżnic ocieplona wełną mineralną

Grubość ościeżnicy [mm] :

65

Okucia :

w kolorach: brązu, złota, srebra, bieli i czerni

Zamek :

wieloryglowy ATRA na klucz piórowy, w wersji dwuzamkowej dodatkowa wkładka, zamek osłonięty z jednej strony płytą manganową

Wyposażenie standardowe :

klamki, szyldy, wizjer; uszczelki, zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, próg automatyczny, sztywny łańcuch

Wyposażenie dodatkowe :

zamki i dźwignie antypaniczne, kontaktrony, elektrozaczepy, zawory elektromagnetyczne, system Master Key, kontrola dostępu, czytniki biometryczne

Klasa odporności ogniowej :

EI 30, EI 45, EI 60

Klasa dymoszczelności :

Sm

Klasa izolacyjności akustycznej [dB] :

32, 37, 42

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

< 2,2

Gwarancja :

2 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Certyfikat Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP), Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6207/2013, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0499/02/2012

Opis :

Drzwi zaopatrzone w zamek centralny w klasie C, aktywowany przy pomocy klucza piórowego ze skrzydłem „75+30”. W modelu AT3 pod zamkiem głównym dodatkowo zamontowany zamek cylindryczny. Zamek główny wyposażony w opatentowany bloczek MIA, który umożliwia niezliczoną ilość wymiany klucza, bez konieczności wymiany całego zamka. Na zamówienie drzwi dostępne o wymiarach: szerokość

50,0-103,5 cm i wysokość 157,5-241,5 cm.