

Dźwig towarowo-osobowy SUPER-GPL[®]

udźwig 6000 kg



GMV Polska Sp. z o.o.

info@gmv.pl

www.gmv.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
towarowo-osobowy

Napęd :
hydrauliczny

Przeznaczenie :
budynki nowe i istniejące

Zastosowanie :
zakłady produkcyjne, centra handlowe, spedycyjne, teatry i
filharmonie, obiekty sportowe, dworce lotnicze i kolejowe

Dostępność dla osób niepełnosprawnych :

-

Udźwig [kg] :
6000

Liczba pasażerów [szt.] :
170

Usytuowanie maszynowni :
pomieszczenie

Maks. wysokość podnoszenia [m] :
25,0

Liczba przystanków :
2-8

Prędkość [m/s] :
0,30-0,40

Sterowanie :
mikroprocesorowe

Zasilanie [V] :
400/3~

Rodzaj szybu :
stalowy, wg projektu

Wymiary szybu (szer./dł.) [mm] :
4200/6440

Wysokość podszybia [mm] :
1300

Wysokość nadszybia [mm] :
3850

Kabiny :
panele kabiny: stal malowana Polimod, stal nierdzewna; podłoga: stal
ryflowana malowana, stal nierdzewna; oświetlenie: jarzeniowe, LED

Wymiary kabiny (szer./dł.) [mm] :
3400/6000

Wysokość kabiny [mm] :
wg rys. GPL 6000-12500

Ilość wejść do kabiny :
1 (nieprzelotowa), 2 (przelotowa)

Drzwi :
automatyczne, teleskopowe, centralne

Szerokość drzwi [mm] :
3000/6000

Wysokość drzwi [mm] :
2600

Wyposażenie dodatkowe :
kabina: odboje na ścianach drewniane lub stalowe, blokada zamykania
drzwi w kabinie

Gwarancja :
od 2 do 10 lat

Normy, certyfikaty, aprobaty :
PN-EN 81-20/50, PN-EN 81-21, PN-EN 81-70, ISO 9001, Dyrektywa nr
2006/42/WE, 2014/33/UE

Opis :

Dźwig towarowo-osobowy SUPER-GPL[®] to największy ze standardowych dźwigów o udźwigu od 6000 do 12 500 kg. Kabina o wymiarach szer./głęb. 3,4/6,0 m i drzwiach szer./wys. 3,0/2,6 m umożliwia swobodny załadunek/rozładunek dźwigu za pomocą wózków widłowych. Na zamówienie klienta, GMV opracowuje również nietypowe układy i dźwigi specjalne o bardzo dużych udźwigach (ponad 10 ton). Maszynownia dźwigu może być usytuowana w dowolnym miejscu, nawet z dala od szybu.