# Rura systemu firmy Jacob, Ø min. 60 mm, dł. 200 mm



PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
www.proorganika.com.pl
proorganika@proorganika.com.pl

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| **Przekrój :** | kołowy |
| **Materiał :** | stal węglowa malowana proszkowo (standardowo RAL 7032), stal węglowa ocynkowana (gr. powłoki 70 µm), stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti) i 1.4435 (AISI 316L) |
| **Średnica zewn. kanału [mm] :** | 60 |
| **Długość kanału [mm] :** | 200 |
| **Grubość ścianki [mm] :** | 1, 2, 3 (stal węglowa malowana i ocynkowana); 1, 2 (stal nierdzewna) |
| **Rodzaj połączeń :** | połączenia na obejmy z uszczelkami, połączenia na obejmy z masą uszczelniającą, połączenia na kołnierze luźne |
| **Uszczelnienia :** | Perbunan (NBR, w kolorze szarym), Silikon (Si, w kolorze białym i niebieskim), Keltan (EPDM, w kolorze czarnym), Viton (FKM, w kolorze czerwonym) |
| **Gwarancja :** | 12 miesięcy |
| **Normy, atesty, certyfikaty :** | atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi), oznaczenie Food Grade (spełnione wymagania EC 1935/2004 oraz FDA), Certyfikat ATEX |
| **Opis:** | System rurowy Jacob przeznaczony jest do budowy instalacji odpylania (aspiracji) i instalacji przesypowych (grawitacyjnych) surowców sypkich oraz do instalacji transportu pneumatycznego (niskociśnieniowego) produktów sypkich. System składa się z kilku tysięcy elementów zakończonych charakterystycznymi wywijkami. Elementy systemu mogą być wykonane ze stali węglowej malowanej lub ocynkowanej oraz ze stali nierdzewnej. Elementy systemu rurowego Jacob produkowane są z blachy o grubościach 1, 2 lub 3 mm (w zależności od materiału, z jakiego są wykonane i średnicy elementu). |