

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL PRO 600 EC



PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

info@pro-vent.pl

www.pro-vent.pl

www.wymiennikgruntowy.pl

Dane techniczne

Rodzaj wymiennika ciepła :
przeciwprądowy

Nagrzewnica :
wbudowana nagrzewnica elektryczna wstępna

Układ przeciwwamrozeniowy :
procesorowy układ przeciwwamrozeniowy poprzez: wyłączenie
nawiewu (tylko gdy temp. powietrza na wlocie centrali nie spada
poniżej -8°C), wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna, kanałowa
recyrkulacyjna przepustnica trójstronna

Filtry powietrza :
F5

Obudowa :
w kolorze białym wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona
akustycznie

Automatyka :
różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki
procesorowe)

By-pass :
tak (by-pass z siłownikiem)

Wydajność [m^3/h] :
600 (maks.), 400 (min.)

Spręż dyspozycyjny [Pa] :
310 (dla wydajności $600 \text{ m}^3/\text{h}$), 450 (dla wydajności $400 \text{ m}^3/\text{h}$)

Sprawność odzysku [%] :
80-96

Poziom hałas [dB(A)] :

62 maks. (na zewnątrz obudowy), 66 maks. (wewnątrz kanału na wiewiewie), 69 maks. (wewnątrz kanału na nawiewie) - w odległości 1 m

Napięcie [V] :

230 (50 Hz)

Natężenie prądu [A] :

2 x 1,40

Pobór mocy [kW] :

0,340

Długość [mm] :

1010

Szerokość [mm] :

540

Wysokość [mm] :

660

Masa [kg] :

60

Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] :

Ø 250

Wersja centrali :

stojąca, króćce poziomo

Wyposażenie dodatkowe :

elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna, wodna
nagrzewnica/chłodnica kanałowa, przepustnica trójstronna (GWC,
recyrkulacja)

Powierzchnia użytkowa budynków :

do 310 m²

Gwarancja :

2 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty :

ISO 9001-2000, PZH HK/B/0615/01/2007, HK/B/0213/01/2010

Opis :

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL PRO 600 EC spełnia wymagania
dopłat NFOŚiGW dla domów pasywnych i energooszczędnych.