

Deskowanie ścienne dźwigarkowe FF20



DOKA POLSKA Sp. z o.o.

polska@doka.com

www.doka.pl

Dane techniczne

Materiał kształtownika ramy :

0

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

(100, 275, 375)/(50, 75, 100, 200)

Maks. wysokość deskowania [cm] :

1500

Masa :

58,0-440,0 (płyty);

53,7-246,5 (narożniki wewnętrzne);

46,2-102,7 (narożniki zewnętrzne)

Materiał dźwigara :

drewno (dźwigary H20),

stal ocynkowana (elementy łączące)

Wypełnienie płyty :

sklejka 3-S gr. 21 mm

Maks. parcie betonu [kN/m²] :

50,0

Sposób łączenia elementów :

ściągi

Montaż :

dźwigiem

Elementy dodatkowe :

narożniki rozszalowujące; pomosty do szachtu windowego; zastrzały;

elementy BHP: bariery ochronne, pomosty robocze, drabiny

Opis :

Deskowanie ścienne dźwigarkowe FF20 dzięki kompletnie

zmontowanym elementem standardowym, łączy korzyści stosowania deskowań dźwigarowych (żadnych odcisków ram) z korzyściami wynikającymi z użycia deskowania ramowego.