

# Taśma pęczniająca do przerw roboczych FORBENT typ G, gr. 5 mm



**FORBUILD SA**

[forbuild@forbuild.eu](mailto:forbuild@forbuild.eu)

[www.forbuild.eu](http://www.forbuild.eu)

## Dane techniczne

Przeznaczenie :  
do przerw roboczych

Materiał :  
polichloropren z żywicami polimerowymi

Typ :  
wewnętrzne

Szerokość całkowita [mm] :  
20

Grubość taśmy [mm] :  
5

Normy, certyfikaty, aprobaty :  
AT ITB nr AT-15-9475/2015, AH PZH nr HK/W/0094/01/2015, AT IBDiM  
nr AT/2015-02-3151

Opis :  
Taśma pęczniająca do przerw roboczych FORBENT typ G przeznaczona do uszczelniania przerw roboczych oraz przejść rurowych przez ściany betonowe. Miejsce montażu taśmy powinno być czyste, suche oraz wolne od odspojień. Chroniony beton powinien mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, ponieważ w czasie pęcznienia wytwarza się wysokie ciśnienie rzędu  $1,3 \text{ N/mm}^2$ . Stąd też zaleca się, aby otulina zamontowanej taśmy pęczniającej nie była mniejsza niż 7 cm betonu.