

Brama garażowa segmentowa UniPro



**WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.
S.K.A.**

sekretariat@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
garażowe

Sposób otwierania :
segmentowe

Maksymalna szerokość bramy [mm] :
5500

Maksymalna wysokość bramy [mm] :
3000

Materiał ramy :
stal ocynkowana ogniowo

Materiał skrzydła (płaszcz) :
blacha stalowa ocynkowana, panele wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową

Grubość skrzydła [mm] :
40

Wykończenie skrzydła :
panel stalowy wypełniony pianką poliuretanową; panele z przetłoczeniem wysokim, niskim, V-profilowane lub gładkie

Wykończenie powierzchni :
panele malowane proszkowo lub okleinowane (wg palety RAL)

Dekory :
aplikacje ze stali nierdzewnej

Masa [kg/m²] :
10

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

1,07

Klasa odporności na obciążenie wiatrem :

2

Minimalna wysokość nadproża [mm] :

100

Kolory :

złoty dąb, orzech, machoń, antracyt + 20 kolorów specjalnych okleiny,
inne kolory wg palety RAL

Prędkość otwierania/zamykania [cm/s] :

11

Napęd :

elektryczny szynowy 24 V (Optimum, Optimum T) lub łańcuchowy 24 V
(MIDO)

Zamek :

zamek z wkładką patentową lub z wkładką klasy C (3 klucze, rygiel)

Sterowanie :

pilot (brama automatyczna)

Wyposażenie dodatkowe :

przeszklenia, kratki wentylacyjne, drzwi przejściowe, automatyczne i
dwustronnie ryglowanie, klamka, zasuwa ręczna, zasilacz awaryjny,
rozłokowanie napędu z zewnątrz

Zabezpieczenia :

wyprofilowane panele chroniące przed przytrzaśnięciem palców;
zabezpieczenie przed pęknięciem: linki, sprężyny; fotokomórki, zasilacz
awaryjny; zabezpieczenia przeciążeniowe

Gwarancja :

24 miesiące

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Znak CE, aprobata techniczna ITB, atest higieniczny PZH, Certyfikat
Jakości ISO 9001

Opis :

Brama garażowa segmentowa UniPro to brama o współczynniku
tłumienia $R_w = 25$ dB, ze sprężynami skrętnymi zaprojektowanymi na
20 000 tyś. cykli (ok. 14 lat użytkowania). Panel bramy własnej
produkcji o wzmocnionej konstrukcji.