

Zbrojenie na przebicie BOLE® STANDARD Ø 16 mm



SCHÖCK Sp. z o.o.

biuro@schock.pl

www.schock.pl

Dane techniczne

Materiał :

stal (BSt 500S)

Średnica trzpieni [mm] :

16

Wysokość trzpieni [mm] :

standardowo od 130 do 400 ze skokiem co 10 mm

(możliwość wykonania na zamówienie powyżej 400 mm)

Ilość trzpieni na listwie [szt.] :

standardowo od 2 do 6

(możliwe wykonanie na zamówienie wersji powyżej 6)

Nośność charakterystyczna na rozciąganie [kN] :

100,5 (różna w zależności od wersji)

Opis :

Zbrojenie na przebicie BOLE® STANDARD montowane po ułożeniu zbrojenia dolnego. Dzięki podpórce dystansowej pozwala na zachowanie otuliny betonowej. Zapewnia stabilne pozycjonowanie oraz zachowanie założeń geometrycznych.

Zbrojenie na przebicie stosowane jest do punktowo podpartych stropów płaskich, eliminuje problem przebicia w strefie przysłupowej.

Dostępne jest jeszcze w czterech wersjach:

- BOLE® F
- BOLE® O
- BOLE® U
- BOLE® K.