

# Hydrant przeciwpożarowy 33H+G-1100- B.30-300



**BOXMET Ltd. Sp. z o.o.**

[boxmet@boxmet.com.pl](mailto:boxmet@boxmet.com.pl)

[www.boxmet.com.pl](http://www.boxmet.com.pl)

## Dane techniczne

Rodzaj :

wewnętrzny z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym

Wyposażenie :

zwijadło z dostarczoną centralnie wodą, zawór odcinający sąsiadujący ze zwijadłem, węzeł półsztywny, prądownica z zaworem zamykającym, opcjonalnie - prowadnica węża

Montaż :

natynkowy/podtynkowy

Średnica zaworu DN :

33

Długość węża [m] :

30

Szerokość obudowy [mm] :

800

Wysokość obudowy [mm] :

1100

Głębokość obudowy [mm] :

300

Wymiary wnętrza (wys./szer./gł.) [mm] :

1120/820/285

Doprowadzenie wody :

uniwersalne (prawe i lewe), opcjonalnie - w ścianie tylnej lub górnej

Wydajność [dm<sup>3</sup>/min] :

90 (min.)

---

Ciśnienie robocze [MPa] :

0,2 (min.); 0,6 (maks.)

---

Materiał szafy :

blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową, w dodatkowej opcji -  
blacha stalowa czarna z podkładem cynkowym pokryta farbą  
proszkową, blacha nierdzewna lub blacha kwasoodporna dobierana w  
zależności od proj. warunków użytkowania (standard 1.4301)

---

Rodzaj drzwi :

pełne, w dodatkowej opcji - z oknem z pleksi (wys./szer.) 800/400 mm

---

Rodzaj zamka :

patentowy z systemem „zbij szybkę”, opcjonalnie - euro z możliwością  
założenia plomby

---

Kolor zwijadła :

czerwony (RAL 3000)

---

Kolor szafki :

czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9016), w dodatkowej opcji  
malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL

---

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0189 wydany  
przez CNBOP

---