

# Drabina ewakuacyjna z koszem mocowana na stałe do budynku wys. 18,18 m



**KRAUSE Sp. z o.o.**

[info@krause-systems.pl](mailto:info@krause-systems.pl)

[www.krause-systems.pl](http://www.krause-systems.pl)

## Dane techniczne

Typ :

mocowane na stałe z koszem

Rodzaj :

ze stopniami

Materiał :

stal ocynkowana

Wysokość robocza drabiny [m] :

-

Wysokość/długość drabiny [m] :

18,18 (wraz z belką zejścia)/-

Wysokość wejścia w pionie [m] :

17,08

Normy, certyfikaty, aprobaty :

DIN 14094-1

Opis :

Drabina ewakuacyjna z koszem ochronnym mocowana na stałe do budynków.

Wytyczne jakich należy przestrzegać podczas montażu drabin:

- od wysokości > 3 m wymagane są pałaki ochronne zabezpieczające przed upadkiem
- od wysokości > 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe (ciągi przesunięte względem siebie), maks. długość ciągu nie może przekraczać 10 m
- jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia

■ przy niebezpiecznych wyjściach należy stosować barierki przymocowane do drabiny (obustronnie) zgodnie z DIN-EN ISO 14122-4

■ maks. rozstaw pałków zabezpieczających wynosi 800 mm

■ min. odległość drabiny od ściany wynosi 150 mm

■ maks. odległość pomiędzy pomostami spoczynkowymi wynosi 800-1000 mm

■ maks. odległość pomiędzy kotwami wynosi 2000 mm.