

Drabina ewakuacyjna z koszem mocowana na stałe do urządzeń wys. 12,02 m



KRAUSE Sp. z o.o.

info@krause-systems.pl

www.krause-systems.pl

Dane techniczne

Typ :

mocowane na stałe z koszem

Rodzaj :

ze stopniami

Materiał :

stal ocynkowana

Wysokość robocza drabiny [m] :

-

Wysokość/długość drabiny [m] :

12,02 (wraz z belką zejścia)/-

Wysokość wejścia w pionie [m] :

10,92

Normy, certyfikaty, aprobaty :

DIN 14094-1

Opis :

Drabina ewakuacyjna z koszem ochronnym mocowana na stałe do maszyn i urządzeń.

Wytyczne jakich należy przestrzegać podczas montażu drabin:

- od wysokości > 3 m wymagane są pałaki ochronne zabezpieczające przed upadkiem
- od wysokości > 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe (ciągi przesunięte względem siebie), maks. długość ciągu nie może przekraczać 6 m
- jeśli ze względów konstrukcyjnych nie można wykonać konstrukcji wielociągowej, możliwy jest montaż drabiny jednociągowej o długości >

10 m (w tym przypadku należy zastąpić platformę przejściową platformą składaną

- jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia
- przy wyjściu drabiny wymagana jest barierka zabezpieczająca
- maks. rozstaw pałków zabezpieczających wynosi 1500 mm
- min. odległość drabiny od ściany wynosi 150 mm
- maks. odległość pomiędzy pomostami spoczynkowymi wynosi 6000 mm
- maksymalna odległość pomiędzy kotwami wynosi 2000 mm.