

# System łączenia zbrojenia odginanego BINDAX typ H Ø 8

**FORBUILD SA**

[forbuild@forbuild.eu](mailto:forbuild@forbuild.eu)

[www.forbuild.eu](http://www.forbuild.eu)



## Dane techniczne

Materiał :

stal BSt500S, B500SP lub inna o tych samych parametrach  
wytrzymałościowych i użytkowych

Długość listew [m] :

1,25 (inne na zamówienie)

Szerokość szyny [mm] :

60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240

Średnica prętów [mm] :

8

Rozstaw prętów [cm] :

10, 15, 20, 25, 30 (inne na zamówienie)

Głębokość listew [mm] :

30 (na zamówienie 60)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3793/2014

Opis :

Zbrojenie odginane BINDAX składa się z profilu z ocynkowanej blachy stalowej, w którym osadzone są żebrowane pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe po jednej stronie profilu są do niego przygięte i osłonięte taśmą z tworzywa sztucznego. Szynę BINDAX przybija się gwoździemi do deskowania od strony, od której nastąpi pierwszy odcinek betonowania, ustawiając profile w taki sposób, aby zagięte części prętów zbrojeniowych pozostały niezabetonowane. Po wykonaniu pierwszego odcinka i po odbiciu deskowania, zrywa się taśmę z profili, odgina zagięte części prętów zbrojeniowych i wykonuje drugi odcinek betonowania. System BINDAX umożliwia łatwe połączenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych, które są betonowane w różnych fazach

budowy. System jest stosowany przy łączeniu ścian, stropów ze ścianami, spoczników schodowych, balkonów, konsoli itp. w późniejszym etapie budowy.