

Drabina z koszem montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń C51xxx



CRYNOLINE Sp. z o.o.

info@crynoline.pl

www.crynoline.pl

Dane techniczne

Typ :

mocowane na stałe z koszem

Rodzaj :

ze szczeblami

Ilość ciągów :

jednobiegowe, wielobiegowe

Materiał :

aluminium naturalne

Wysokość robocza drabiny [m] :

-

Wysokość/długość drabiny [m] :

(0,6-60,0)/-

Szerokość drabiny [m] :

0,55

Typ szczebli :

antyślizgowe

Przekrój szczebli (szer./wys.) [mm] :

28/28

Rozstaw szczebli [mm] :

283

Mocowanie :

stałe 16-40 cm,

regulowane 16-100 cm,
do słupów dwuteowych,
do słupów żelbetowych,
do płyt warstwowych

Akcesoria :

drabiny zawieszane i ewakuacyjne, blokady dostępu, bramki, stopnie zejścia, poręcze zejścia, przejścia nad attyką, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 131, PN-EN ISO 14122, DIN 14094, DIN 18799, Warunki techniczne dla bud. i ich usytuowania

Opis :

Drabina z koszem C51xxx montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń.