

Papa wierzchniego krycia W / PET-SBS / ICOPAL



BMI ICOPAL Sp. z o.o.

info.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
wierzchniego krycia

Grubość [mm] :
2,2

Rodzaj osnowy :
włóknina poliestrowa

Gramatura osnowy [g/m²] :
180

Rodzaj modyfikacji :
modyfikowane SBS

Wodoszczelność [kPa] :
10

Temperatura stosowania [°C] :
> 0

Giętkość w niskiej temperaturze [°C] :
-15 (Ø30 mm)

Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N] :
450/350

Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%] :
30/35

Reakcja na ogień :
klasa E

Szerokość rolki [m] :
0,99 (minimum)

Długość rolki [m] :

15,0 (minimum)

Sposób montażu :

kleje asfaltowe lub mechanicznie (gwoździe papowe, wkręty itp.)

Ilość rolek na palecie [szt] :

20

Przechowywanie :

w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Gwarancja :

3 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13707+A2:2012
