

# Papa wierzchniego krycia Monodach WM



**BMI ICOPAL Sp. z o.o.**

[info.pl@icopal.com](mailto:info.pl@icopal.com)

[www.icopal.pl](http://www.icopal.pl)

## Dane techniczne

Rodzaj :  
wierzchniego krycia

Grubość [mm] :  
5,5

Rodzaj osnowy :  
kompozyt poliestrowo-szklany

Gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>] :  
250

Rodzaj modyfikacji :  
modyfikowane SBS

Wodoszczelność [kPa] :  
10

Temperatura stosowania [°C] :  
> 0

Giętkość w niskiej temperaturze [°C] :  
≤ -25 (Ø30 mm)

Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N] :  
1200/900

Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%] :  
50/50

Reakcja na ogień :  
klasa E

Szerokość rolki [m] :  
1,00 (minimum)

Długość rolki [m] :

5,0 (minimum)

---

Masa rolki [kg] :

34,0

---

Ilość rolek na palecie [szt] :

24

---

Przechowywanie :

w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

---

Gwarancja :

15 lat

---

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13707 + A2:2012

---