

Siplast Kit[®] Szybka Izolacja SBS



BMI ICOPAL Sp. z o.o.

info.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Dane techniczne

Zastosowanie :
uszczelnianie połączeń budowlanych

Sposób nakładania :
na zimno poprzez ręczne wpasowanie i dociśnięcie; na gorąco poprzez wpasowanie, aktywację termiczną palnikiem i wygładzenie szpachelką (zaleca się aby powierzchnia była wcześniej oczyszczona i zagruntowana roztworem Siplast Primer Szybki Grunt SBS)

Maks. szerokość spoiny [mm] :
20

Maks. głębokość spoiny [mm] :
25

Temperatura stosowania [°C] :
b.d.

Kolory :
czarny

Trwałość :
24 miesiące

Opakowanie :
10 szt. (liczba lasek kitu w kartonie); długość laski kitu: 1 mb \pm 2%
(szer. krótszego boku min. 20 mm, szer. przekątnej min. 35 mm)

Przechowywanie :
w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia

Normy, certyfikaty, atesty :
PN-B-24005:1997

Opis :

Elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz wypełniania szczelin, pęknięć i naroży w częściach podziemnych budynku i na zewnątrz obiektu. Ma wysoką giętkość oraz niską łamliwość do -35°C . Nie zmienia swoich właściwości pod wpływem temperatury przekraczającej $+110^{\circ}\text{C}$ (cały czas jest elastyczny).