

Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 PLUS

30/35 MI, moc 29,2 kW



De Dietrich Technika
Grzewcza Sp. z o.o.

biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

Dane techniczne

Rodzaj paliwa :
gazowe

Rodzaj kotła :
wiszący

Typ kotła :
dwufunkcyjny

Wymiennik :
kolumnowy/toroidalny

Moc [kW] :
29,2

Napięcie [V] :
230

Sprawność cieplna [%] :
97,2-108,8

Paliwo :
gazy ziemne (kategoria II_{2ELwLS3P}); możliwość dostosowania do propanu

Emisja NO_x :
klasa 5

Maks. temperatura robocza [°C] :
+90

Pojemność wodna kotła [dm³] :
1,7

Zasobnik c.w.u. :

Maks. ciśnienie robocze [MPa] :

0,3

Masa kotła [kg] :

26-29

Wymiary (gł./szer./wys.) [mm] :

370/360/550

Materiał wymiennika :

stop aluminiowo-krzemowy

Przekrój czopucha (szer./wys.) [mm] :

Ø 60

Króćce przyłączeniowe :

G ¾" (c.o.), G ½" (inst. gazowa, c.w.u.)

Stopień ochrony :

IPX4D

Gwarancja :

8 lat (wymiennik), 2 lata (pozostałe elementy)

Opis :

MCR3 PLUS 30/35 MI to dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie. Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane jest w ramie nośnej. Konsola sterownicza, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, może być powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS.