

# Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 PLUS 30/35 MI, moc 29,2 kW



**De Dietrich Technika  
Grzewcza Sp. z o.o.**

biuro@dedietrich.pl  
www.dedietrich.pl

## Dane techniczne

Rodzaj paliwa :  
gazowe

Rodzaj kotła :  
wiszący

Typ kotła :  
dwufunkcyjny

Wymiennik :  
kolumnowy/toroidalny

Moc [kW] :  
29,2

Napięcie [V] :  
230

Sprawność cieplna [%] :  
97,2-108,8

Paliwo :  
gazy ziemne (kategoria II<sub>2ELwLS3P</sub>); możliwość dostosowania do propanu

Emisja NO<sub>x</sub> :  
klasa 5

Maks. temperatura robocza [°C] :  
+90

Pojemność wodna kotła [dm<sup>3</sup>] :  
1,7

Zasobnik c.w.u. :

Maks. ciśnienie robocze [MPa] :

0,3

Masa kotła [kg] :

26-29

Wymiary (gł./szer./wys.) [mm] :

370/360/550

Materiał wymiennika :

stop aluminiowo-krzemowy

Przekrój czopucha (szer./wys.) [mm] :

Ø 60

Króćce przyłączeniowe :

G ¾" (c.o.), G ½" (inst. gazowa, c.w.u.)

Stopień ochrony :

IPX4D

Gwarancja :

8 lat (wymiennik), 2 lata (pozostałe elementy)

Opis :

MCR3 PLUS 30/35 MI to dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie. Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane jest w ramie nośnej. Konsola sterownicza, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, może być powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS.