

Plastyfikator do betonów ARPLAST-A



war-REMEDIUM Sp. z o.o.

sekretariat@war-remedium.pl

www.war-remedium.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
domieszka

Typ domieszki :
uplastyczniająca

Postać :
płyn

Temperatura stosowania [°C] :
od +5 do +35

Główny składnik :
żywica naftalenowa, lignosulfonian

Dozowanie [% do masy cementu] :
0,5-1,0; optymalnie 0,6

Gęstość [g/cm³] :
1,133 ±0,020

Kolor :
brązowy

Zawartość chlorków [% masy] :
< 0,1

Zawartość alkaliów [% masy] :
< 5,0

Opakowanie :
30, 200, 1000 dm³

Trwałość :
12 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie :

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001,
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do
oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości
użytkowych

Opis :

ARPLAST-A to plastyfikator do betonów, który uplastycznia mieszankę
betonową.