

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO G-BXM-16/N2



BOXMET Ltd. Sp. z o.o.

boxmet@boxmet.com.pl

www.boxmet.com.pl

Dane techniczne

Typ głośnika :
ścienny, sufitowy

Moc znamionowa [W] :
10

Odczepy transformatora [W] :
1,5/3,0/6,0/10,0

Impedancja transformatorowa [Ω] :
1000/1667/3333/6666 (dla 10,0/6,0/3,0/1,5 W)

Impedancja głośnika [Ω] :
8

Efektywne pasmo przenoszenia [Hz] :
160-11 600

Poziom ciśnienia akustycznego SPL [dB] :
82,0/95,0 (dla 1 W, w odległości 4 m/1 m); 91,5 (dla mocy znamionowej, w odległości 4 m)

Kąt pokrycia :
155°/65° (dla 1 kHz/4 kHz)

Kąt pokrycia w poziomie/pionie :
175°/180° (dla 500 Hz), 155°/170° (dla 1 Hz), 120°/120° (d;a 2 Hz),
65°/65° (dla 4 Hz)

Klasa ochrony :
IP32C

Wymiary obudowy (wys./szer./głęb.) [mm] :
220/280/90

Średnica głośnika [mm] :

160

Masa [kg] :

3,10

Materiał :

blacha stalowa czarna (standard DC 01); opcjonalnie - stal nierdzewna (standard 1.4301)

Kolor :

malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016); opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL

Montaż :

do ściany lub sufitu za pomocą dwóch stalowych kołków; opcjonalnie - do sufitu podwieszanego za pomocą dodatkowej linki stalowej

Złącze :

kostka ceramiczna - zaciski od 0,5 do 6,0 mm²

Wprowadzenie przewodów :

dławiki kablowe Ø 19 mm z boku obudowy (4 szt.), otwór z tyłu obudowy Ø 20 mm

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 54-24, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB, Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Deklaracja Właściwości Użytkowych Boxmet Ltd. Sp. z o.o.

Opis :

Głośniki serii G-BXM przeznaczone do dźwiękowych systemów ostrzegawczych stosowane są w budynkach biurowych, hotelach, centrach handlowych i kinach. Mogą być również użyte do radiowęzłowych instalacji nagłośnienia PA 100 V. Dzięki solidnej konstrukcji są bardzo odporne na wandalizm. Wyposażone w wysokiej jakości szerokopasmowe głośniki o średnicach 13, 16, i 20 mm, kostkę ceramiczną oraz bezpiecznik termiczny, zapewniający niezawodne działanie instalacji podczas pożaru.