

# Hydrant przeciwpożarowy H25-W-K-20/30



**BOXMET Ltd. Sp. z o.o.**

[boxmet@boxmet.com.pl](mailto:boxmet@boxmet.com.pl)

[www.boxmet.com.pl](http://www.boxmet.com.pl)

## Dane techniczne

Rodzaj :

wewnętrzny z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym

Wyposażenie :

zwijadło z węzłem półsztywnym Ø25, prądownica Ø25 z dyszą równoważną Ø10, oś wodna mosiężna ocynkowana, wąż doprowadzający dł. 1 m, zawór mosiężny

Montaż :

podtynkowy

Średnica zaworu DN :

25

Długość węża [m] :

20 lub 30

Szerokość obudowy [mm] :

820

Wysokość obudowy [mm] :

650

Głębokość obudowy [mm] :

250

Wymiary wnętrza (wys./szer./gł.) [mm] :

670/840/250

Doprowadzenie wody :

uniwersalne (prawe i lewe), opcjonalnie - inne, zgodnie z wymaganiami klienta

Wydajność [dm<sup>3</sup>/min] :

60

Ciśnienie robocze [MPa] :

min. 0,2; maks. 1,2

---

Materiał szafy :

blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową, opcjonalnie: blacha stalowa czarna z podkładem cynkowym pokryta farbą proszkową; blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od projektowanych warunków użytkowania (standard 1.4301)

---

Rodzaj drzwi :

pełne lub z oknem, z możliwością przełożenia na drugą stronę

---

Rodzaj zamka :

patentowy z systemem "zbij szybkę" lub Euro

---

Kolor zwijadła :

czerwony (RAL 3000)

---

Kolor szafki :

czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9016) (w dodatkowej opcji malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL)

---

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0030 wydan przez CNBOP

---