

# Listwa maskująca przypodłogowa SLT 2000 z obejmą 2250



**HARPYIE FHU**  
**Pośrednictwo Consulting**  
**Krzysztof Pamuła**  
listwyhz@harpyie.pl  
www.listwyhz.harpyie.pl

## Dane techniczne

Długość [mm] :  
4000 (opcjonalnie 2000)

Wysokość [mm] :  
od 90 do 127

Szerokość [mm] :  
od 39 do 46

Materiał :  
tworzywo sztuczne

Kolory :  
11 kolorów wg palety

Ilość w opakowaniu [szt.] :  
10 (dla obu długości)

Typ obejmy :  
2250

Normy, certyfikaty, aprobaty :  
ISO 9001:2000

### OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :

Rodzaj :  
zamknięta

Stosowanie :  
przed ułożeniem rur

Przeznaczenie :  
do rur do Ø 22 mm i systemów prasowanych do Ø 18 mm

Mocowanie :  
dyble gwoździowe

---

Funkcja :  
element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą

---

Ilość w opakowaniu [szt.] :  
40

---

Opis :  
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.  
SLT 2000 - profil ma cechy SLF 2000 i jest wyposażony w taśmę przylepną do mocowania wykładziny

Do narożników używa się obejmy 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do Ø 22 mm systemów prasowanych do Ø 18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000