

Listwa maskująca przypodłogowa SLL 2000 z obejmą 2250



HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

listwyhz@harpyie.pl

www.listwyhz.harpyie.pl

Dane techniczne

Długość [mm] :
4000 (opcjonalnie 2000)

Wysokość [mm] :
od 90 do 127

Szerokość [mm] :
od 39 do 46

Materiał :
tworzywo sztuczne

Kolory :
11 kolorów wg palety

Ilość w opakowaniu [szt.] :
10 (dla obu długości)

Typ obejmy :
2250

Normy, certyfikaty, aprobaty :
ISO 9001:2000

OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :

Rodzaj :
zamknięta

Stosowanie :
przed ułożeniem rur

Przeznaczenie :
do rur do \varnothing 22 mm i systemów prasowanych do \varnothing 18 mm

Mocowanie :
dyble gwoździowe

Funkcja :
element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą

Ilość w opakowaniu [szt.] :
40

Opis :
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

SLL 2000 - listwa maskująca stosowana przy układaniu dodatkowego kanału kablowego (zalecane wymiary 30 x 30 mm) albo przy kładzeniu trzeciej rury

Do narożników używa się obejmy 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do Ø 22 mm systemów prasowanych do Ø 18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000