

Listwa maskująca przypodłogowa SLF 28-2000 z obejmą 2450



HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

listwyhz@harpyie.pl

www.listwyhz.harpyie.pl

Dane techniczne

Długość [mm] :

2000

Wysokość [mm] :

od 90 do 127

Szerokość [mm] :

od 39 do 46

Materiał :

tworzywo sztuczne

Kolory :

11 kolorów wg palety

Ilość w opakowaniu [szt.] :

10 (dla obu długości)

Typ obejmy :

2450

Normy, certyfikaty, aprobaty :

ISO 9001:2000

OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :

Rodzaj obejmy :

otwarta

Stosowanie obejmy :

po ułożeniu rur

Przeznaczenie obejmy :

do rur do Ø 28 mm

Mocowanie obejmy :
dyble gwoździowe

Funkcja obejmy :
element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą

Ilość w opakowaniu [szt.] :
40

Opis :

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

Listwa maskująca przypodłogowa SLF 28-2000 - listwa stosowana do maskowania rur średnicy do 28 mm; w przypadku tego profilu rezygnuje się z obejm narożnych, aby uzyskać maksymalną ilość miejsca w narożnikach.

Listwa opcjonalnie dostępna także o długości 4000 mm.

Do narożników używa się obejm 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do Ø 22 mm systemów prasowanych do Ø 18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000