

Deskowanie stropowe dźwigarkowe TOPFLEX



Hunnebeck Polska Sp. z

o.o. - Centrala

infopl@huennebeck.pl

www.huennebeck.com

Dane techniczne

Rodzaj :
dźwigarkowe

Elementy składowe :
dźwigar drewniany H20 (8/20 cm), płyta deskowania 3-S, podpory
EUROPLUSnew 20 kN i 30 kN, podparcie ID 15new, INFRA-KIT i
MODEX

Wymiary płyty (szer./dł.) [cm] :
50/150, 50/200

Grubość płyty [cm] :
2,1

Długość dźwigara głównego [cm] :
190, 245, 290, 330, 360, 390, 450, 490, 590, 1190

Maksymalna nośność podpór [kN] :

-

Maks. grubość płyty stropowej [cm] :
50 (10 minimalna)

Masa :
5,0 kg/m (dźwigar)

Cechy szczególne :
szybkie i łatwe opuszczanie dzięki sworzniowi do rozformowania
podpór EUROPLUSnew, wbudowane elementy zabezpieczeń z użyciem
łącznika PROTECTO do dźwigarów drewnianych

Opis :
TOPFLEX to bardzo elastyczny i wszechstronny system deskowania z
dźwigarów drewnianych, który nadaje się do betonowania stropów o

dowolnych rozmiarach i grubości.