

Pompa ciepła STØNE, model 7



GAZUNO
czysta energia

Gazuno
www.gazuno.pl
info@gazuno.pl

Dane techniczne:

Rodzaj pompy :	powietrze/woda
Funkcje urządzenia :	ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] :	50 (tryb grzania); 45 (tryb chłodzenia); w odległości 1 m
Moc grzewcza [kW] :	11,78 (A7/W35), maks. 7,7 (A7/W35); maks. 7,24 (A-7/W35)
Współczynnik COP :	4,55 (A7/W35); 3,25 (A-7/W35);
Moc chłodnicza [kW] :	5,3 (A35/W7); maks. 7,6 (A35/W7); 7,4 (A35/W18)
Współczynnik EER :	3,03 (A35/W7); 4,02 (A35/W18)
Czynnik chłodniczy :	R23 (wersja monoblok); R410a (wersja split)
Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] :	1312/353/1067
Masa [kg] :	52
Króćce przyłączeniowe :	hydrauliczne: 1" G; czynnika chłodniczego: 5/8" SAE (strona gazowa), 3/8" SAE (strona ciepla)
Opis:	Pompa ciepła STØNE wyróżnia: • wyjątkowy design • wersja split i monoblok • możliwość łączenia w kaskady • możliwość montażu w ścianach i wnękach • dostępne 5 modeli o różnych mocach: 5, 7, 9, 12 i 15.