

Dźwig towarowo-osobowy GPL[®] udźwig 3200 kg



GMV Polska Sp. z o.o.

info@gmv.pl

www.gmv.pl

Dane techniczne

Rodzaj :

towarowo-osobowy

Napęd :

hydrauliczny

Przeznaczenie :

budynki nowe i istniejące

Zastosowanie :

zakłady produkcyjne, centra handlowe, spedycyjne, teatry i filharmonie, obiekty sportowe, dworce lotnicze i kolejowe

Dostępność dla osób niepełnosprawnych :

-

Udźwig [kg] :

3200

Liczba pasażerów [szt.] :

100-135

Usytuowanie maszynowni :

pomieszczenie

Maks. wysokość podnoszenia [m] :

25,0

Liczba przystanków :

2-8

Prędkość [m/s] :

0,30-0,40

Sterowanie :
mikroprocesorowe

Zasilanie [V] :
400/3~

Rodzaj szybu :
stalowy, wg projektu

Wymiary szybu (szer./dł.) [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Wysokość podszybia [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Wysokość nadszybia [mm] :
wg wytycznych GMV

Kabiny :
panele kabiny: stal malowana Polimod; podłoga: stal ryflowana malowana, stal nierdzewna; oświetlenie: jarzeniowe, LED

Wymiary kabiny (szer./dł.) [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Wysokość kabiny [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Ilość wejść do kabiny :
1 (nieprzelotowa), 2 (przelotowa)

Drzwi :
automatyczne, teleskopowe, centralne

Szerokość drzwi [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Wysokość drzwi [mm] :
wg rys. GPL 3200-9000

Wyposażenie dodatkowe :
kabina: odboje na ścianach drewniane lub stalowe, blokada zamykania drzwi w kabinie

Gwarancja :
od 2 do 10 lat

Normy, certyfikaty, aprobaty :
PN-EN 81-20/50, PN-EN 81-21, PN-EN 81-70, ISO 9001, Dyrektywa nr 2006/42/WE, 2014/33/UE

Opis :

Dźwigi towarowo-osobowe GPL[®] o udźwigach od 3200 do 9000 kg i większych służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.