

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 1100 EC



PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

info@pro-vent.pl

www.pro-vent.pl

www.wymiennikgruntowy.pl

Dane techniczne

Rodzaj wymiennika ciepła :
krzyżowy

Nagrzewnica :
opcjonalnie montowana jako zewnętrzna; elektryczna nagrzewnica
kanałowa wstępna lub wtórna, wtórna nagrzewnica kanałowa wodna

Układ przeciwwamrozeniowy :
cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard), nagrzewnica
wstępna (opcja), przepustnica recyrkulacyjna (opcja)

Filtry powietrza :
G4, na zamówienie G7 (nawiew)/G4 (wywiew)

Obudowa :
w kolorze białym wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona
akustycznie

Automatyka :
różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki
procesorowe)

Maks. wydajność [m^3/h] :
1100

Spręż dyspozycyjny [Pa] :
140 (dla wydajności $1100 \text{ m}^3/\text{h}$)

Sprawność odzysku [%] :
68

Poziom hałasu [dB(A)] :
49,0 (w odległości 1 m)

Napięcie [V] :

230 (50 Hz)

Natężenie prądu [A] :

2 x 2,80

Pobór mocy [kW] :

0,180/0,265/0,490/0,810 (na 1, 2, 3, 4 biegu)

Długość [mm] :

1050

Szerokość [mm] :

650

Wysokość [mm] :

760

Masa [kg] :

62

Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] :

Ø 315

Wersja centrali :

stojąca, króćce poziomo

Wyposażenie dodatkowe :

czujniki wg oferty producenta

Gwarancja :

2 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty :

ISO 9001-2000, PZH HK/B/0615/01/2007, HK/B/0213/01/2010
