

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 800 EC



PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

info@pro-vent.pl

www.pro-vent.pl

www.wymiennikgruntowy.pl

Dane techniczne

Rodzaj wymiennika ciepła :
krzyżowy

Nagrzewnica :
opcjonalnie montowana jako zewnętrzna; elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna lub wtórna, wtórna nagrzewnica kanałowa wodna

Układ przeciwwamrozeniowy :
cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard), nagrzewnica wstępna (opcja), przepustnica recyrkulacyjna (opcja)

Filtry powietrza :
G4, na zamówienie G7 (nawiew)/G4 (wywiew)

Obudowa :
w kolorze białym wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie

Automatyka :
różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki procesorowe)

Sprawność odzysku [%] :
63

Maks. wydajność [m³/h] :
800

Spręż dyspozycyjny [Pa] :
100 (dla wydajności 800 m³/h)

Poziom hałasu [dB(A)] :
47,0 (w odległości 1 m)

Napięcie [V] :

230 (50 Hz)

Natężenie prądu [A] :

2 x 1,31

Pobór mocy [kW] :

0,210/0,300/0,460/0,560 (na 1, 2, 3, 4 biegu)

Długość [mm] :

820

Szerokość [mm] :

590

Wysokość [mm] :

620

Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] :

Ø 250

Masa [kg] :

37

Wersja centrali :

stojąca, króćce poziomo

Wyposażenie dodatkowe :

czujniki wg oferty producenta

Gwarancja :

2 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty :

ISO 9001-2000, PZH HK/B/0615/01/2007, HK/B/0213/01/2010
