

# OLKIT BUDOWLANY – masa do uszczelniania i dylatowania Typ M



BOLID sp. z o.o.

[www.olkit.pl](http://www.olkit.pl)

[biuro@bolid.pl](mailto:biuro@bolid.pl)

## Dane techniczne:

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ :</b>                                                                | M (do nakładania mechanicznego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zastosowanie :</b>                                                       | uszczelnianie przepustów kablowych, uszczelnianie konstrukcji stalowych, uszczelnianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, uszczelnianie instalacji ciepłych, wypełnianie dylatacji, osadzanie szyb, uszczelnienia dekarские kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z inhibitorami korozji, lepkościowe frakcje polimerowe z plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi modyfikowanymi |
| <b>Skład :</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gęstość objętościowa [kg/m³] :</b>                                       | 1600-1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Konsystencja :</b>                                                       | plastyczna/ciągliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sposób nakładania :</b>                                                  | na oczyszczoną, suchą powierzchnię, mechanicznie olkitownicą o wymaganym ciśnieniu 2,0-3,5 atm. z funkcją grzania ustnika wylotowego                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Maks. szerokość spoiny [mm] :</b>                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maks. głębokość spoiny [mm] :</b>                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Długość spoiny [mm] :</b>                                                | 3000 (pionowa),<br>bez ograniczeń (pozioma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Odporność na działanie temperatury [°C] :</b>                            | od -20 do +100,<br>od -40 do +150 (krótkotrwale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperatura podłoża [°C] :</b>                                           | od -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chemoodporność :</b>                                                     | na środowiska kwaśne i zasadowe (pH=1-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Splywalność pionowa [mm] :</b>                                           | 3-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Współczynnik tłumienia drgań <math>\psi</math> dla amplitudy 30 mm :</b> | 0,5-1,0 (dla częstotliwości drgań 300-1000 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Współczynnik przewodzenia ciepła <math>\lambda</math> [W/mK] :</b>       | 0,033-0,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kolory :</b>                                                             | czarny, szary (na zamówienie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cechy szczególne :</b>           | masa niebrudząca, nie powoduje destrukcji styropianu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sposób dystrybucji :</b>         | do 500 kg - pod wskazany adres na koszt odbiorcy,<br>powyżej 500 kg - na koszt producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opakowanie :</b>                 | 1,5 kg (batony do nakładania mechanicznego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Normy, certyfikaty, atesty :</b> | wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 11600, Ocena Higieniczna PZH nr B-1047/93, Zakładowa Norma ZN 5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2008/07/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opis:</b>                        | OLKIT BUDOWLANY to trwale plastyczna masa do wykonywania uszczelnień bezciśnieniowych, wygłuszania rezonansów oraz dylatacji materiałów o nieregularnej linii styków i głębokich szczelinach. Wodoodporna, termoodporna, chemoodporna, trwale plastyczna w zakresie wartości temperatury od -40 do +100°C. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości materiałów konstrukcyjnych (np. drewno, beton, metal, szkło). Maksymalne wymiary spoiny (szer./głęb.) to 30/25 pionowa i 50/60 pozioma.<br>Stosowana: <ul style="list-style-type: none"> <li>● do wykonywania uszczelnień przepustów kablowych oraz uszczelnień w elementach budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, konstrukcjach stalowych, instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych i ciepłych</li> <li>● do wypełniania dylatacji między materiałami o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej i charakterystykach drganiowych</li> <li>● do osadzania szyb w konstrukcjach metalowych i drewnianych</li> <li>● przy robotach dekarских, układaniu blachodachówek i blach elewacyjnych.</li> </ul> |