



KORYTKA KABLOWE					
Nazwa	KGR, KGL, KGJ	KAJ, KAP, KFJ, KFL, KPR, KPL, KPJ, KCL, KCJ, KCD, KCP, KOL, KOJ, KOP, KRR, KRL, KRJ	KBR, KBL, KBJ, KBD, KBP	SYSTEM E-90 KFJ, KFL, KCOJ, KGOL, KGOJ, KCOP	KZP, KZC, KZLP, KZLC
Typ	tłoczone	perforowane	pełne, bez perforacji	perforowane	ciężkie
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				stal cynkowana met. zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary korytka [mm]	szerokość	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100, 200, 300, 400, 500, 600
	wysokość	30, 42, 60, 100, 110	30, 42, 50, 60, 80, 100, 110	60	50, 100, 200
	długość	3000, 6000	2000, 3000, 6000	3000, 6000	2000, 3000
Grubość blachy [mm]	0,5; 0,7; 1,0	0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5	0,7; 0,9; 1,5	1,5; 2,0	
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe, zatrzaskowe, szybkomocujące), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywki do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikaty EN ISO 9001:2008, Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007, Certyfikat Zgodności E90 nr 2884/2013 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0602-0393/2013				




DRABINKI KABLOWE					
Nazwa	DKD, DKP, DKC, DUD, DUP, DUC	SYSTEM E-90 DGOD N, DGOP N, DUD, DUP	DSP, DSC, DST	DM, DMC, DDMC, DDM	DSH, DDH
Typ	lekkie		ciężkie samonośne	pionowe	
Materiał	stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2011, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088				dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
Wykończenie	możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor				
Wymiary drabinki [mm]	szerokość	100, 200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
	wysokość	45, 50, 60, 80, 100, 120	60	100, 110, 120, 150, 200	55
	długość	3000, 6000	3000, 6000 do 12 000	3000, 6000	3000, 6000
Grubość blachy [mm]	1,2; 1,5; 2,0	1,2; 1,5	1,5; 2,0; 3,0	2,0; 3,0	-
Dodatkowe elementy	łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywki do wszystkich rodzajów drabinek kablowych z wyjątkiem systemu E90				
Aprobata, certyfikaty	Certyfikaty EN ISO 9001:2008, Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007, Certyfikat Zgodności E90 nr 2884/2013 wydany przez CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0602-0393/2013				

BAKS
Wytwarzanie Osprzętu
Instalacyjno-
-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski

www.baks.com.pl
baks@baks.com.pl
informacja techniczna:
tel. 22 710 81 22
jacek.kliczek@baks.com.pl
informacja handlowa:
tel. 22 710 81 00
baks@baks.com.pl

adres firmy – str. 214



POZOSTAŁE PRODUKTY

system korytek siatkowych, metalowe puszki E-90 łączeniowo-rozgałęźne, system korytek samonośnych, system zewnętrzny ciężki, kanały podpodłogowe i ściennie, system oświetleniowo-dekoracyjny, elementy nośne i montażowe (kształtowniki, zawieszki ściennie i sufitowe, ceowniki, systemy mocowań)